



Codice SKU: ALIANT111

Prezzo: 94,00 €(IVA inclusa)

ALIMENTATORE ANTEC CSK1000 PRO DC EC 1000W ATX 3.1 PCIe 5.1 80+ BRONZE

Descrizione

L'Antec CSK1000 PRO è un alimentatore 1000W di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze dei sistemi più esigenti. Questo modello rientra nella categoria <u>Hardware & Software</u>, dove troverai una vasta gamma di componenti per potenziare il tuo PC.

Dotato di certificazione **80 PLUS Bronze**, questo **alimentatore ATX 3.1** garantisce un'efficienza energetica superiore, riducendo i consumi e i costi operativi. La potenza di **1000W** è più che sufficiente per alimentare configurazioni multi-GPU e processori ad alte prestazioni, rendendolo ideale per **gaming PC**, **workstation** e **server**.

Caratteristiche principali:

Potenza nominale: 1000W

• Standard: ATX 3.1

• Certificazione: 80 PLUS Bronze

• Ventola: 120mm per un raffreddamento efficiente

Connettore principale: 20+4 pin ATX

• Dimensioni: 150 x 86 x 140 mm

L'Antec CSK1000 PRO offre una stabilità eccezionale grazie alla sua architettura avanzata e ai componenti di alta qualità. La ventola da 120mm assicura un funzionamento silenzioso anche sotto carico, mentre i cavi modulari facilitano l'installazione e migliorano il flusso d'aria all'interno del case.

Questo **alimentatore per PC** è compatibile con le ultime tecnologie, inclusi i **connettori PCIe 5.0** per schede grafiche di nuova generazione. La protezione completa contro sovracorrente, sovratensione e cortocircuito garantisce la longevità dei tuoi componenti.

L'Antec CSK1000 PRO è la scelta ideale per gli enthusiast e i professionisti che cercano un alimentatore affidabile e performante. Che tu stia assemblando un PC da gaming, una workstation



per editing video o un server ad alte prestazioni, questo alimentatore soddisferà tutte le tue esigenze.

_				
(nr	IET.	t۱۱	/ità

Connettore ATX (20+4-PIN) Si Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) Si Connettore PCI Express Si

Connettore PCI Express 12VHPWR (12+4-Pin) 1

Connettore scheda madre 20+4 pin ATX

Connettori PCI Express (6+2 pin) Connettori periferiche (Molex) (4-pin) 3 Numero di connettori SATA

Semi Modulare Tipo di cablaggio

Dati su imballaggio

Altezza imballo 130 mm Larghezza imballo 296,5 mm Peso dell'imballo 2,55 Kg Profondità imballo 203 mm

Design

Colore del prodotto Nero Diametro del ventilatore 12 cm Interruttore On/Off Si

Numero di ventole 1 ventola(e)

Dimensioni e peso

86 mm Altezza Larghezza 150 mm Peso 2,05 Kg Profondità 140 mm


Gestione energetica

Corrente d'ingresso 6 A Corrente massima di uscita (+12V) 83.3 A Corrente massima di uscita (+3.3V) 18 A Corrente massima di uscita (+5V) 18 A Corrente massima di uscita (+5Vsb) 3 A Corrente massima di uscita (-12V) 03 A 90 % Efficienza 50 Hz Frequenza di ingresso AC

No load operation, Sovralimentazione, Sovraccar Funzionalità di protezione dell'alimentazione co, Surge & inrush protection (SIP), Sotto carico

999,6 W Potenza combinata (+12V)

GEB INFORMATICA





Potenza combinata (+3.3V) 100 W
Potenza combinata (+5V) 100 W
Potenza combinata (+5Vsb) 15 W
Potenza combinata (-12V) 3,6 W

Potenza totale 1000 W

Tensione di ingresso AC 200 – 240 V

Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) Attivo

Prestazione

Certificazione 80 PLUS Bronze

Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) ATX

Utilizzo PC/server

Versione ATX 3.1