


Codice SKU: **ALIAANT103**EAN: **0761345117586****Prezzo: 118,00 € (IVA inclusa)**

ALIMENTATORE ANTEC Neo ECO NE750G M EC 750W ATX 3.0 80+ GOLD FULL MODULAR

Descrizione

Scheda Tecnica

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzio 0 - 40 °C

Connettività

Connettore ATX (20+4-PIN) Sì

Connettore di potenza CPU (4+4-P Sì

Connettore di potenza del floppy 1

Connettore floppy disc Sì

Connettore PCI Express Sì

Connettore scheda madre 20+4 pin ATX

Connettori PCI Express (6+2 pin) 4

Connettori periferiche (Molex) (4

Numero di connettori SATA 8

Tipo di cablaggio Totalmente Modulare

Contenuto dell'imballo

Cavi inclusi PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Dati su imballaggio

Peso dell'imballo 2,53 kg

Tipo di imballo Scatola

Design

Colore del prodotto Nero

Diametro del ventilatore	12 cm
Interruttore On/Off	Sì
Numero di ventole	1 ventola(e)
Tipo di raffreddamento	Attivo
Dettagli tecnici	
Durata della garanzia	7 anno/i
Dimensioni e peso	
Altezza	86 mm
Larghezza	140 mm
Peso	1,37 kg
Profondità	150 mm
Gestione energetica	
Corrente d'ingresso	10 A
Corrente massima di uscita (+12V	62 A
Corrente massima di uscita (+3.3	20 A
Corrente massima di uscita (+5V)	20 A
Corrente massima di uscita (+5Vs	2,5 A
Corrente massima di uscita (-12V	0,3 A
Efficienza	92%
Frequenza di ingresso AC	50 – 60 Hz
Funzionalità di protezione dell'	Sovralimentazione, Sovraccarico, Sov accarico, Cortocircuito, Sotto carico
Potenza combinata (+12V)	744 W
Potenza combinata (+3.3V)	100 W
Potenza combinata (+5V)	100 W
Potenza combinata (+5Vsb)	12,5 W
Potenza combinata (-12V)	3,6 W
Potenza totale	750 W
Tensione di ingresso AC	100 – 240 V
Tipo di correttore del fattore d	Attivo
Prestazione	
Certificazione	cTUVus / TUV / CB / RCM / CE / F C / BIS / BSMI / KC / UKCA / ICES
Certificazione 80 PLUS	80 PLUS Gold
Fattore di forma dell'unità di a	ATX
Modalità silenzioso	Sì
Utilizzo	PC
Versione ATX	2.4