

Codice SKU: **ALIROG108****Prezzo: 276,00 € (IVA inclusa)**

ALIMENTATORE ASUS ROG STRIX 1000P ATX 3.1 PLATINUM MODULARE BLACK

Descrizione

caratteristica	valore
Potenza totale	1000
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo
Potenza combinata (+3.3V)	130
Potenza combinata (+12V)	1000
Potenza combinata (+5V)	130
Potenza combinata (-12V)	3,6
Potenza combinata (+5Vsb)	15
Corrente massima di uscita (+3.3V)	25
Corrente massima di uscita (+12V)	83,3
Corrente massima di uscita (+5V)	25
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	3
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	61
Numero di connettori SATA	6
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	120,400

Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	150,400
Connettori PCI Express (6+2 pin)	4
Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin)	1
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express	75
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	100
Connettore ATX (20+4-PIN)	Sì
Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare
Utilizzo	PC
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX
Certificazione 80 PLUS	80 PLUS Platinum
Emissione acustica	20
Tecnologia dei cuscinetti	Cuscinetto a sfera
Tempo medio tra guasti (MTBF)	120000
Colore del prodotto	Nero, Argento
Tipo di raffreddamento	Semi-passive
Numero di ventole	1
Illuminazione	Sì
Interruttore On/Off	Sì
Cavi inclusi	AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Certificazione	Cybenetics Noise Level Certification A+
Larghezza	160
Profondità	150
Altezza	86
Peso	2,91
Larghezza imballo	320
Profondità imballo	200
Altezza imballo	108
Peso dell'imballo	3,62
Tipo di imballo	Scatola