

Codice SKU: **ALIBQE104****Prezzo: 256,00 € (IVA inclusa)**

ALIMENTATORE BE QUIET STRAIGHT POWER 12 1200W 80+ PLATINUM

Descrizione

caratteristica	valore
Potenza totale	1200
Tensione di ingresso AC	110 - 240
Potenza di picco	1270
Frequenza di ingresso AC	50/60
Corrente d'ingresso	15/7.5
Fattore di potenza	0,99
Potenza combinata (+3.3V)	150
Potenza combinata (+12V)	1200
Potenza combinata (+5V)	150
Corrente massima di uscita (+3.3V)	25
Corrente massima di uscita (+12V1)	100
Corrente massima di uscita (+5V)	25
Corrente massima di uscita (-12V)	0,5
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3
Tempo di attesa	23
Efficienza	92,4
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	0
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	60

Numero di connettori SATA	9
Numero di connettori PATA	2
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	550,700,850,1000
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	1000,850
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettore di alimentazione EPS (4+4 poli)	Sì
Connettori PCI Express (6+2 pin)	4
Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin)	2
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express	60
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	70
Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare
Utilizzo	PC
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX
Certificazione 80 PLUS	80 PLUS Platinum
Fattore di forma scheda madre supportato	ATX, micro ATX, Mini-ATX
Versione ATX	3.0
EPS version	2.92
Emissione acustica	32,2
Tecnologia dei cuscinetti	FDB
Tempo medio tra guasti (MTBF)	100000
Colore del prodotto	Nero
Tipo di raffreddamento	Attivo
Diametro del ventilatore	13,5
Numero di ventole	1
Velocità ventole	0 - 2600
Interruttore On/Off	Sì
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40
Cavi inclusi	CPU, SATA
Fascetta/Fascette inclusa/incluse	Sì
Certificati di conformità	RoHS, Federal Communications Commission (FCC), UKCA, WEEE, CE
Larghezza	150
Profondità	180
Altezza	86
Peso	2,04

Larghezza imballo	248
Profondità imballo	328
Altezza imballo	102
Peso dell'imballo	3,89
Tipo di imballo	Scatola
Certificati di sostenibilità	Triman, ENERGY STAR, ErP
Lunghezza del cartone da spedizione	44,7
Ampiezza del cartone da spedizione	28,2
Altezza del cartone da spedizione	34,6
Peso netto del cartone di spedizione	17
Quantità di cartone da spedizione	4
Durata della garanzia	10
Conformità alla sostenibilità	Sì