Codice SKU: **ALICOO153**
EAN: **4719512114230**

Prezzo: 108,99 € (IVA inclusa)

ALIMENTATORE COOLERMASTER G800 80+ GOLD ATX

Descrizione

Scheda Tecnica

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzio	0 – 40 °C
Connettività	
Connettore di alimentazione EPS	Sì
Connettore di potenza EPS (8-Pin	Sì
Connettore scheda madre	24-pin ATX
Connettori PCI Express (6+2 pin)	4
Connettori periferiche (Molex) (	3
Numero di connettori SATA	6
Tipo di cablaggio	Non modulare
Dati logistici	
Altezza scatola principale	210 mm
Larghezza scatola principale	280 mm
Lunghezza del cartone principale	580 mm
Numero di cartoni per pallet	16 pz
Quantità per cartone principale	5 pz
Dati su imballaggio	
Altezza imballo	112 mm
Larghezza imballo	185 mm
Peso dell’imballo	2,02 kg

Profondità imballo	265 mm
Design	
Colore del prodotto	Nero
Diametro del ventilatore	12 cm
Numero di ventole	1 ventola(e)
Tipo di raffreddamento	Attivo
Dimensioni e peso	
Altezza	86 mm
Larghezza	150 mm
Peso	1,77 kg
Profondità	140 mm
Gestione energetica	
Corrente d’ingresso	6 – 12 A
Corrente massima di uscita (+12V	66,6 A
Corrente massima di uscita (+3.3	20 A
Corrente massima di uscita (+5V)	20 A
Corrente massima di uscita (+5Vs	3 A
Corrente massima di uscita (-12V	0,3 A
Efficienza	90%
Frequenza di ingresso AC	47 – 63 Hz
Funzionalità di protezione dell’	Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccaric, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico
Intervallo di ritardo del segnal	100 – 150 ms
Potenza combinata (+12V)	800 W
Potenza combinata (+3.3V)	10 W
Potenza combinata (+5V)	10 W
Potenza combinata (+5Vsb)	15 W
Potenza combinata (-12V)	3,6 W
Potenza totale	800 W
Tempo di attesa	15 ms
Tensione di ingresso AC	100 – 240 V
Tipo di correttore del fattore d	Attivo
Prestazione	
Certificazione	ErP 2014 Lot 3, CB, cTUVus, TUV, CE, RHS2.0, FCC, CCC, BSMI, KC+KCC, BIS, EAC
Certificazione 80 PLUS	80 PLUS Gold
Fattore di forma dell’unità di a	ATX
Tecnologia dei cuscinetti	HDB

Tempo medio tra guasti (MTBF)	100000 h
Utilizzo	PC
Versione ATX	2.52