

Codice SKU: **ALIDEE126**

**Prezzo: 79,00 € (IVA inclusa)**

ALIMENTATORE DEEPCOOL PL750D WHITE 750W 80+ BRONZE 3.1

## Descrizione

Certificati di sicurezza

Certificati di conformità

RoHS, WEEE

Certificazione

CE/FCC/CCC/RCM/EAC/CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH

#### Dati logistici

Paese di origine

Cina

#### Prestazione

Utilizzo

PC

Fattore di forma dell’unità di alimentazione (PSU)

ATX

Certificazione 80 PLUS

80 PLUS Bronze

Versione ATX

3.1

Tecnologia dei cuscinetti

HYB

Tempo medio tra guasti (MTBF)

100000 h

**ConnettivitÃ**

Connettore scheda madre

20+4 pin ATX

Connettori periferiche (Molex) (4-pin)

2

Numero di connettori SATA

7

Connettori PCI Express (6+2 pin)

3

Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin)

1

Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)

Sì

Connettore ATX (20+4-PIN)

Sì

Tipo di cablaggio

Non modulare

#### Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento

0 – 40 °C

#### Dettagli tecnici

Certificati di sostenibilità

ErP, Triman

Conformità alla sostenibilità

Sì

#### Design

Colore del prodotto

Bianco

Tipo di raffreddamento

Attivo

Diametro del ventilatore

12 cm

Numero di ventole

1 ventola(e)

Collocazione ventole

Alto

Interrutore On/Off

Sì

#### Dati su imballaggio

Tipo di imballo

Scatola

#### Dimensioni e peso

Larghezza

150 mm

Profondità

140 mm

Altezza

86 mm

#### Gestione energetica

Potenza totale

750 W

Tensione di ingresso AC

100 – 240 V

Frequenza di ingresso AC

50/60 Hz

Corrente d’ingresso

10 – 5 A

Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)

Attivo

Potenza combinata (+3.3V)

100 W

Potenza combinata (+12V)

750 W

Potenza combinata (+5V)

100 W

Potenza combinata (-12V)

3,6 W

Potenza combinata (+5Vsb)

15 W

Corrente massima di uscita (+3.3V)

20 A

Corrente massima di uscita (+12V)

62,5 A

Corrente massima di uscita (+5V)

20 A

Corrente massima di uscita (-12V)

0,3 A

Corrente massima di uscita (+5Vsb)

3 A

Tempo di attesa

16 ms

Efficienza

85%

Intervallo di ritardo del segnale Power Good

100 – 150 ms

Funzionalità di protezione dell’alimentazione

No load operation, Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Surge & inrush protection (SIP), Protezione contro le sovratensioni, Sotto carico