

Codice SKU: **ALIDEE127**

Prezzo: 123,00 € (IVA inclusa)

ALIMENTATORE DEEPCOOL PN1000D 1000W 80+ GOLD 3.1

Descrizione

caratteristica	valore
Potenza totale	1000
Tensione di ingresso AC	100 – 240
Frequenza di ingresso AC	50/60
Corrente d’ingresso	13.0 – 6.5
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo
Potenza combinata (+3.3V)	110
Potenza combinata (+12V)	999,6
Potenza combinata (+5V)	110
Potenza combinata (-12V)	3,6
Potenza combinata (+5Vsb)	15
Corrente massima di uscita (+3.3V)	20
Corrente massima di uscita (+12V)	83,3
Corrente massima di uscita (+5V)	20
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3
Tempo di attesa	16
Efficienza	90
Funzionalità di protezione dell’alimentazione	Funzionamento a vuoto, Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sovratensione e spunto, Sotto carico
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX

Il nostro obiettivo? Garantirti sempre la soluzione perfetta per le tue esigenze, con la massima trasparenza e convenienza.

Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	2
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	55
Numero di connettori SATA	8
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	450,570,690,810,930
Numero di cavi di alimentazione SATA	2
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	120
Connettori PCI Express (6+2 pin)	3
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express	55
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	70
Connettore ATX (20+4-PIN)	Sì
Connettore PCI Express	Sì
Tipo di cablaggio	Non modulare
Utilizzo	PC
Fattore di forma dell’unità di alimentazione (PSU)	ATX
Certificazione 80 PLUS	80 PLUS Gold
Versione ATX	3.1
Tecnologia dei cuscinetti	Hydro Bearing
Tempo medio tra guasti (MTBF)	100000
Colore del prodotto	Nero
Tipo di raffreddamento	Attivo
Diametro del ventilatore	12
Numero di ventole	1
Collocazione ventole	Alto
Interrutore On/Off	Sì
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 40
Cavi inclusi	AC
Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE)	Sì
Certificati di conformità	CCC, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), RCM, RoHS, TÜV mark
Certificazione	P65, Cybenetics Gold
Larghezza	150

Il nostro obiettivo? Garantirti sempre la soluzione perfetta per le tue esigenze, con la massima trasparenza e convenienza.

Profondità	140
Altezza	86
Tipo di imballo	Scatola
Certificati di sostenibilità	ErP, Triman
Viti incluse	Sì
Fascette fermacavo incluse	Sì
Durata della garanzia	10