

Codice SKU: **ALIDEE122****Prezzo: 138,99 € (IVA inclusa)**

ALIMENTATORE DEEPCOOL PN1200-M 1200W 80+ GOLD 3.1 PCIe 5.1

## Descrizione

<b>caratteristica</b>	<b>valore</b>
Potenza totale	1200
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50/60
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo
Tempo di attesa	16
Efficienza	90
Intervallo di ritardo del segnale Power Good	100 - 150
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Funzionamento a vuoto, Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Surge & inrush protection (SIP), Sotto carico
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	2
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	55
Numero di connettori SATA	8
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	450,570,690,810
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	930

Connettori PCI Express (6+2 pin)	3
Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin)	1
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	70
Connettore ATX (20+4-PIN)	Sì
Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare
Utilizzo	PC
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX
Certificazione 80 PLUS	80 PLUS Gold
Versione ATX	3.1
Tecnologia dei cuscinetti	FDB
Tempo medio tra guasti (MTBF)	100000
Colore del prodotto	Nero
Tipo di raffreddamento	Attivo
Diametro del ventilatore	13,5
Numero di ventole	1
Collocazione ventole	Alto
Interruttore On/Off	Sì
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40
Certificati di conformità	RoHS, WEEE
Certificazione	CE/FCC/CCC/TUV-RH/cTUVus/RCM/EAC/BIS
Larghezza	150
Profondità	150
Altezza	86
Certificati di sostenibilità	ErP, Triman