

Codice SKU: **ALIGIG113**EAN: **ALIGIG113****Prezzo: 198,99 € (IVA inclusa)**

ALIMENTATORE GIGABYTE AORUS P1000W 1000W 80+ PLATINUM FULL MODULAR

Descrizione

Garantiscono una fornitura di energia affidabile ed efficiente con i gruppi di continuità GIGABYTE. Progettati per prestazioni e durata ottimali, i nostri alimentatori offrono energia stabile e costante per alimentare i tuoi sistemi ad alte prestazioni. Con protezioni avanzate e componenti di alta qualità, gli alimentatori GIGABYTE garantiscono la fiducia di cui hai bisogno per esperienze informatiche fluide e ininterrotte.

caratteristica	valore
Potenza totale	1000
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50/60
Corrente d'ingresso	15 - 6.5
Fattore di potenza	0,9
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo
Potenza combinata (+3.3V)	125
Potenza combinata (+12V)	999,6
Potenza combinata (+5V)	125
Potenza combinata (-12V)	3,6
Potenza combinata (+5Vsb)	15
Corrente massima di uscita (+3.3V)	25
Corrente massima di uscita (+12V)	83,3
Corrente massima di uscita (+5V)	25
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3

Tempo di attesa	16
Efficienza	92
Intervallo di ritardo del segnale Power Good	100 - 150
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	4
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	65
Numero di connettori SATA	6
Connettori PCI Express (6+2 pin)	6
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Connettore ATX (20+4-PIN)	Sì
Connettore di potenza del floppy drive	2
Connettore floppy disc	Sì
Connettore PCI Express	Sì
Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare
Utilizzo	PC
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX
Certificazione 80 PLUS	80 PLUS Platinum
Versione ATX	3.1
Tecnologia dei cuscinetti	Cuscinetto a sfera
Tempo medio tra guasti (MTBF)	100000
Colore del prodotto	Nero
Tipo di raffreddamento	Attivo
Diametro del ventilatore	12
Numero di ventole	1
Collocazione ventole	Alto
Interruttore On/Off	Sì
Larghezza	150
Profondità	140
Altezza	86
Peso	3,08
Larghezza imballo	340
Profondità imballo	206
Altezza imballo	120
Peso dell'imballo	3,72



Tipo di imballo	Scatola
Durata della garanzia	10