

Codice SKU: **ALIGIG115****Prezzo: 54,00 € (IVA inclusa)**

ALIMENTATORE GIGABYTE GP-P650SS ICE 650W 80+ BRONZE

Descrizione

GIGABYTE P650SS ICE Alimentatore - PCIe 5.0, 80 PLUS Silver, Ventola da 120 mm, Compatibile con ATX 3.0, Spina EU. Potenza totale: 650 W, Tensione di ingresso AC: 155-240 V, Frequenza di ingresso AC: 50/60 Hz. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 60 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 120,500 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Silver. Colore del prodotto: Bianco, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 12 cm. Larghezza: 140 mm, Profondità: 150 mm, Altezza: 86 mm

Assicurati una fornitura di energia affidabile ed efficiente con gli alimentatori GIGABYTE. Progettati per prestazioni ottimali e per durare, i nostri PSU offrono energia stabile e costante per alimentare i tuoi sistemi ad alte prestazioni. Con protezioni avanzate e componenti di alta qualità, gli alimentatori GIGABYTE danno la fiducia necessaria per esperienze di calcolo fluide e ininterrotte.

Gestione energetica

Potenza totale	650 W
Tensione di ingresso AC	155-240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Corrente d'ingresso	6.3 A
Fattore di potenza	0,9
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo
Potenza combinata (+3.3V)	100 W
Potenza combinata (+12V)	649,2 W
Potenza combinata (+5V)	100 W
Potenza combinata (-12V)	3,6 W
Potenza combinata (+5Vsb)	15 W

Corrente massima di uscita (+3.3V)	20 A
Corrente massima di uscita (+12V)	54,1 A
Corrente massima di uscita (+5V)	20 A
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3 A
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3 A
Intervallo di ritardo del segnale Power Good	100 - 150 ms
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico
Connettività	
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	2
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	60 cm
Numero di connettori SATA	5
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	120,500 mm
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	120,500 mm
Connettori PCI Express (6+2 pin)	2
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express	65 cm
CPU P4 connector (4-pin)	1
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	60 cm
Connettore ATX (20+4-PIN)	Sì
Connettore floppy disc	Sì
Tipo di cablaggio	Non modulare
Prestazione	
Utilizzo	PC
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX
Certificazione 80 PLUS	80 PLUS Silver
Versione ATX	3.0
Tecnologia dei cuscinetti	FDB
Tempo medio tra guasti (MTBF)	100000 h
Design	
Colore del prodotto	Bianco
Tipo di raffreddamento	Attivo
Diametro del ventilatore	12 cm
Numero di ventole	1 ventola(e)
Collocazione ventole	Alto
Interruttore On/Off	Sì

Dimensioni e peso

Larghezza 140 mm

Profondità 150 mm

Altezza 86 mm

Peso 2,23 kg

Dati su imballaggio

Larghezza imballo 254 mm

Profondità imballo 206 mm

Altezza imballo 117 mm

Peso dell'imballo 2,6 kg

Tipo di imballo Scatola

Dati logistici

Durata della garanzia 3 anno/i