

Codice SKU: **ALIGIG114****Prezzo: 70,00 € (IVA inclusa)**

ALIMENTATORE GIGABYTE GP-P750BS 750W 80+ BRONZE

Descrizione

Assicurati una fornitura di energia affidabile ed efficiente con gli alimentatori GIGABYTE. Progettati per prestazioni ottimali e per durare, i nostri PSU offrono energia stabile e costante per alimentare i tuoi sistemi ad alte prestazioni. Con protezioni avanzate e componenti di alta qualità, gli alimentatori GIGABYTE danno la fiducia necessaria per esperienze di calcolo fluide e ininterrotte.

caratteristica	valore
Potenza totale	750
Tensione di ingresso AC	200 - 240
Frequenza di ingresso AC	50/60
Corrente d'ingresso	6
Fattore di potenza	0,9
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo
Potenza combinata (+3.3V)	100
Potenza combinata (+12V)	750
Potenza combinata (+5V)	100
Potenza combinata (-12V)	3,6
Potenza combinata (+5Vsb)	15
Corrente massima di uscita (+3.3V)	20
Corrente massima di uscita (+12V)	62,5
Corrente massima di uscita (+5V)	20
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3

Tempo di attesa	16
Efficienza	88
Intervallo di ritardo del segnale Power Good	100 - 150
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	2
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	60
Numero di connettori SATA	7
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	150,500
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	150,600
Connettori PCI Express (6+2 pin)	4
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Connettore ATX (20+4-PIN)	Sì
Connettore di potenza del floppy drive	2
Connettore floppy disc	Sì
Connettore PCI Express	Sì
Tipo di cablaggio	Non modulare
Utilizzo	PC
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX
Certificazione 80 PLUS	80 PLUS Bronze
Tecnologia dei cuscinetti	FDB
Tempo medio tra guasti (MTBF)	100000
Colore del prodotto	Nero
Tipo di raffreddamento	Attivo
Diametro del ventilatore	12
Numero di ventole	1
Collocazione ventole	Alto
Interruttore On/Off	Sì
Larghezza	150
Profondità	140
Altezza	86
Peso	2,22
Larghezza imballo	254
Profondità imballo	206



Altezza imballo	117
Peso dell'imballo	2,68
Tipo di imballo	Scatola
Durata della garanzia	3