



Codice SKU: **MBOASU981**

**Prezzo: 275,00 €(IVA inclusa)**

ASUS TUF B850-PLUS WIFI AM5 ATX

## Descrizione

caratteristica	valore
Produttore processore	AMD
Presa per processore	Socket AM5
Processori compatibili	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
Socket Processori supportati	Socket AM5
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Numero di slot di memoria	4
RAM massima supportata	192
tipo di slot di memoria	DIMM
Canali di memoria	Dual-channel
Compatibilità ECC	ECC & Non-ECC
Velocità di clock della memoria supportata (max)	8000
Senza buffer	Sì
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Numero di hard drive supportati	4
numero di dispositivi di archivio supportati	7
Supporto RAID	Sì
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
Tecnologia di processo parallela	Non supportato

---

Scheda grafica integrata	No
Risoluzione massima	7680 x 4320
Connettori USB 2.0	2
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Numero di connettori SATA III	4
Numero di connettori SATA II	0
Numero di connettori SATA	0
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettore del pannello anteriore	Sì
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Connettore ventola CPU	Sì
Numero di connettori della ventola della CPU	2
Numero di connettori ventola chassis	4
Connettore d'intrusione del telaio	Sì
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Numero di connettori di alimentazione EPS (8 pin)	2
Numero di connettori COM	1
Porte Thunderbolt	1
Numero di connettori per la pompa dell'acqua	1
Connettore LED RGB	Sì
Numero di pin header per LED RGB	3
Quantità porte USB 2.0	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	4
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	0
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	3
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	0
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantità porte VGA (D-Sub)	0
Quantità porte HDMI	1
Quantità porte DVI-D	0
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	1

---

---

versione DisplayPort	1.4
Uscite per cuffie	1
Ingresso di linea	Sì
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Spinotto antenna WiFi-AP	2
Wi-Fi	Sì
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth	Sì
Versione Bluetooth	5.4
Componente per	PC
Fattore di forma scheda madre	ATX
Famiglia di chipset per scheda madre	AMD
Chipset scheda madre	AMD B850
Sistema audio	7.1
Chip audio	Realtek ALC1220
Colore del prodotto	Nero
Tipologia alimentazione	ATX
Sistema operativo Windows supportato	Windows 11
Slot PCI Express x1 (Gen 4.x)	2
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Slot PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Numero di slot di M.2 (M)	3
Dimensione massima del primo connettore Key M.2	2280
Generazione massima PCI Express del primo M.2	5.0
Dimensione massima del secondo connettore Key M.2	22110
Generazione massima PCI Express del secondo M.2	4.0
Dimensione massima del terzo connettore Key M.2	2280
Generazione massima PCI Express del terzo M.2	4.0
Tipo BIOS	UEFI AMI
Dimensione memoria BIOS	256

---



---

Tasto di azzeramento CMOS	Sì
Larghezza imballo	353
Profondità imballo	273
Altezza imballo	68
Peso dell'imballo	1,81
Larghezza	305
Profondità	244
Cavi inclusi	SATA
Antenna inclusa	Sì
quantità porte mSATA	0
Peso	1,32
Guida d'installazione rapida	Sì