

Codice SKU: **FANNCT109****Prezzo: 79,00 € (IVA inclusa)**

DISSIPATORE NOCTUA NH-L12S AM5

Descrizione

Dopo il grande successo dell'NH-L12, Noctua presenta l'NH-L12S, ancora più compatto, ideale per configurazioni ultracompatte dove sono richieste elevate capacità dissipanti ed elevata compatibilità d'installazione.

Sull'NH-L12S installata la prestante NF-A12x15 PWM, ultracompatte ventola da 120mm di soli 15mm di spessore, garantendo prestazioni migliori rispetto all'NH-L12 su cui era installata la versione da 92mm.

Elevata versatilità, possibile installare l'NF-A12x15 PWM sulla parte superiore dell'NH-L12S, in questo modo possibile installare moduli ram fino a 45mm di altezza. Con la ventola installata nella parte inferiore, l'NH-L12S presenta un'altezza totale di soli 70mm, perfetto per soluzioni HTPC e tutte quelle configurazioni dove sono richieste dimensioni ridottissime.

In dotazione troviamo l'ottimo SecuFirm2, sistema di aggancio multisocket e l'NT-H1, pasta termica conduttrice ad elevatissime prestazioni.

6 anni di garanzia completano le caratteristiche al Top di questo nuovo dissipatore ad elevate prestazioni di Noctua.

L'NH-L12S consigliato per configurazioni con processori con TDP non superiore ai 95W.

Dati tecnici:

Compatibilità: Intel LGA2066 , LGA2011-0 & LGA2011-3 (Square ILM), LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 & AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+ (backplate required)

Altezza: 70mm

Larghezza: 146mm

Profondità: 128mm

Peso senza ventola: 390gr

Peso con ventola: 520gr

Materiale: Base e heatpipe in rame con nickelatura superficiale, corpo alettato dissipante in alluminio

Max TDP: 95W

Ventole compatibili: 120x120x15mm, 120x120x25mm

Nella confezione:

- NH-L12S
- NF-A12x15 PWM
- Low Noise Adapter (L.N.A.)
- NT-H1 Thermal Compound
- SecuFirm2 mounting kit
- Logo Noctua metallico

Specifiche della ventola:

Modello: Noctua NF-A12x15 PWM

Sistema di rotazione: SS02

Massimo regime di rotazione: 1850 rpm

Massimo regime di rotazione con L.N.A.: 1400 rpm

Minimo regime di rotazione: 450 rpm

Portata d'aria massima: 94,2m/h

Portata d'aria massima con L.N.A.: 70,8 m/h

Massimo livello di rumorosità: 23,9 dB(A)

Massimo livello di rumorosità con L.N.A.: 16,8 dB(A)

Consumo a 12V: 1,56W

Voltaggio di alimentazione: 12V

Vita prevista: 150.000 ore