

Codice SKU: **LIQTRI110**

Prezzo: 118,00 € (IVA inclusa)

DISSIPATORE TRYX TURRIS T620 IPS LCD 5.0? 60HZ BLACK

Descrizione

Il **TRYX TURRIS T620** è un dissipatore aria dual-tower per CPU progettato per overclocker, gamer e creator che richiedono raffreddamento ad alte prestazioni, silenzio estremo e un elemento visivo interattivo. Con schermo IPS da 5″ Ultra-Wide HD magnetico personalizzabile tramite software KANALI, 6 heatpipe da 6 mm, base rame nichelata micro-convex e ventole ROTA quick-release su rail stabile, gestisce fino a 280 W TDP mantenendo temperature basse e un rumore massimo di soli 32,5 dBA.

La struttura minimalista dual-tower ottimizza il flusso d'aria con ventole da 120 mm FDB PWM a velocità fino a 1850 RPM, offrendo 66,32 CFM e 2,1 mmH_2O di pressione statica. Il display 1280×720 a 60 Hz e 500 nits permette monitoring real-time del sistema, playback media o animazioni custom, controllabile via software KANALI per un setup unico e funzionale. L'installazione è semplificata grazie al sistema rail e alle ventole a sgancio rapido.

Compatibile con socket Intel LGA 1851/1700 e AMD AM4/AM5, il TURRIS T620 è disponibile in finiture Black e White. Enfatizza durabilità, facilità di montaggio e versatilità per build gaming o workstation di fascia alta, riducendo vibrazioni e garantendo performance silenziose anche sotto carico massimo.

- **Modello:** TURRIS T620 (Black / White)
- **Tipo:** Dissipatore aria CPU dual-tower
- **Compatibilità socket:** Intel LGA 1851 / 1700
  AMD AM4 / AM5
- **Dimensioni:** 165 × 135 × 165 mm
- **Dimensioni heatsink:** 127,5 × 135 × 159 mm
- **Peso netto:** 1,85 kg
- **Heatpipe:** 6 × 6 mm
- **TDP massimo:** 280 W
- **Materiali:** Base rame nichelata, heatsink alluminio/copper
- **Display:** 5,0″ IPS Ultra-Wide HD 1280 × 720, 60 Hz, 500 nits, magnetico

- **Software display:** KANALI (monitoring e personalizzazione)
- **Ventole preinstallate:** 2 × 120 × 120 × 25 mm ROTA (quick-release)
- **Velocità ventole:** 500~1850 RPM ±10% (max 1800 RPM su alcuni modelli)
- **Flusso d’aria ventole:** 66,32 CFM
- **Pressione statica ventole:** 2,1 mmH_2O
- **Livello rumore ventole:** 27,42 dBA
- **Livello rumore complessivo:** 32,5 dBA (max)
- **Tipo cuscinetto:** Fluid Dynamic Bearing (FDB)
- **Connettore ventole:** 4-PIN PWM
- **Tensione ventole:** 12 V
- **Consumo ventole:** 1,2 W (0,1 A)