

Codice SKU: **MBOGIG749****Prezzo: 348,99 € (IVA inclusa)**

GIGABYTE B650E-AORUS STEALTH ICE AX AM5 ATX

Descrizione

Migliora la tua esperienza informatica con le rinomate serie di schede madri di GIGABYTE: AORUS, AERO e GIGABYTE. Con design innovativi e funzionalità avanzate, queste schede offrono prestazioni e affidabilità eccezionali. Che tu sia un giocatore, un creatore di contenuti o un professionista, le nostre serie si adattano alle tue esigenze, garantendo qualità e tecnologia all'avanguardia.

caratteristica	valore
Produttore processore	AMD
Presa per processore	Socket AM5
Processori compatibili	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
Socket Processori supportati	Socket AM5
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Numero di slot di memoria	4
RAM massima supportata	256
tipo di slot di memoria	DIMM
Canali di memoria	Dual-channel

CompatibilitàECC Non-ECC

Velocità di

memoria 8000,7800,7600,7200,7000,6800,6666,6600,6400,6200,6000,5600,5200,4800,4400

supportate

Velocità di clock

della memoria 8000

supportata (max)

Senza buffer Sì

Memoria interna

massima per slot 64

Interfacce

dell'unità di

archiviazione M.2, SATA III

supportate

Tipi di unità di

archiviazione HDD & SSD

supportate

Numero di hard

drive supportati 4

numero di

dispositivi di

archivio 7

supportati

Supporto RAID Sì

Livelli RAID 0, 1, 10

Tecnologia di

processo Non supportato

parallela

Risoluzione

massima 4096 x 2160

HDCP Sì

Versione DirectX 12.0

Supporto della

grafica discreta Sì

Connettori USB

2.0 2

Connettori USB

3.2 Gen 1 (3.1 1

Gen 1)

Connettori USB

3.2 Gen 2 (3.1 0

Gen 2)

Numero di connettori SATA III	4
Connettori USB 3.2 Gen 2x2	1
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettore del pannello anteriore	Sì
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Connettore ventola CPU	Sì
Numero di connettori della ventola della CPU	2
Numero di connettori ventola chassis	4
Connettore di potenza EPS (8- Pin)	Sì
Numero di connettori di alimentazione EPS (8 pin)	1
Connettore TPM	Sì
Connettore con potenza 12V	Sì
Numero di connettori per la pompa dell'acqua	2
Connettore LED RGB	Sì
Numero di pin header per LED RGB	3
Quantità porte USB 2.0	4

Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen1) di tipo A	5
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	0
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantità porte VGA (D-Sub)	0
Quantità porte HDMI	1
Quantità porte DVI-D	0
Versione HDMI versione	2.1
DisplayPort	1.4
Uscite per cuffie	1
Ingresso di linea Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Spinotto antenna WiFi-AP	2
Wi-Fi	Sì
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Controller LAN	Realtek RTL8125

Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Modello di dispositivo di controllo WLAN	MediaTek MT7925
Bluetooth	Sì
Versione Bluetooth	5.4
Componente per	PC
Fattore di forma scheda madre	ATX
Famiglia di chipset per scheda madre	AMD
Chipset scheda madre	AMD B650
Sistema audio	7.1
Chip audio	Realtek ALC897
Colore del prodotto	Bianco
Monitoraggio dello stato di salute del PC	Ventilatore, Temperatura, Tension, Water cooling
Tipologia alimentazione	ATX
Sistema operativo Windows supportato	Windows 11 x64
Slot PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Numero di slot di M.2 (M)	3
Dimensione massima del primo connettore Key M.2	25110

Generazione massima PCI Express del primo M.2	5.0
Dimensione massima del secondo connettore Key M.2	22110
Generazione massima PCI Express del secondo M.2	4.0
Dimensione massima del terzo connettore Key M.2	22110
Generazione massima PCI Express del terzo M.2	4.0
Tipo BIOS	UEFI AMI
Dimensione memoria BIOS	256
Versione ACPI	5.0
Jumper di azzeramento CMOS	Sì
Versione dell'interfaccia di gestione del desktop (DMI)	2.7
Versione System management BIOS (SMBIOS)	2.7
Paese di origine	Cina
Quantità di cartone da spedizione	1
Peso della batteria	3
Peso del litio per batteria	0,0700

Numero di celle della batteria	1
Tecnologia batteria	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Tipo batteria	CR2032
Larghezza imballo	345
Profondità imballo	294
Altezza imballo	80
Peso dell'imballo	3,56
Larghezza	305
Profondità	244
Altezza	35
Batterie incluse	Sì
Antenna inclusa	Sì
Viti incluse	Sì
Drivers inclusi	Sì
Software forniti	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Durata della garanzia	3