



Codice SKU: **MBOGIG757**

EAN: **4719331866099**

**Prezzo: 258,99 €(IVA inclusa)**

GIGABYTE B850 A ELITE WIFI 7 ICE SKAM5 ATX

## Descrizione

Eleva la tua esperienza informatica con la rinomata serie di schede madri di GIGABYTE: AORUS, AERO e GIGABYTE. Con design innovativi e caratteristiche avanzate, queste schede offrono prestazioni e affidabilità eccezionali. Che tu sia un videogiocatore, un creatore di contenuti o un professionista, le nostre serie si adattano alle tue esigenze, garantendo una qualità senza compromessi e all'avanguardia.

caratteristica	valore
Produttore processore	AMD
Presa per processore	Socket AM5
Processori compatibili	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
Socket	Socket AM5
Processori supportati	Socket AM5
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Numero di slot di memoria	4
RAM massima supportata	256
tipo di slot di memoria	DIMM



---

Canali di memoria	Dual-channel
Compatibilità ECC	Non-ECC
Velocità di memoria supportate	4400, 4800, 5200, 5600, 5800, 6000, 6200, 6600, 6800, 7000, 7200, 7400, 7600, 7900, 7950, 8000, 8200
Velocità di clock della memoria supportata (max)	8200
Senza buffer	Sì
Memoria interna massima per slot	64
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Numero di hard drive supportati	4
numero di dispositivi di archivio supportati	7
Supporto RAID	Sì
Livelli RAID	0, 1, 10
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Scheda grafica integrata	No
Risoluzione massima	4096 x 2160
HDCP	Sì

---



Versione  
DirectX 12.0

Connettori  
USB 2.0 2

Connettori  
USB 3.2 Gen 1 1  
(3.1 Gen 1)

Connettori  
USB 3.2 Gen 2 0  
(3.1 Gen 2)

Numero di  
connettori 4  
SATA III

Connettori  
USB 3.2 Gen 1 1  
2x2

Numero di  
connettori 0  
SATA II

Numero di  
connettori 0  
SATA

Numero totale  
di connettori 4  
SATA

Connettore  
pannello audio Sì  
frontale

Connettore del  
pannello Sì  
anteriore

Connettore  
ATX (24-PIN) Sì

Connettore  
ventola CPU Sì

Numero di  
connettori 2  
della ventola  
della CPU

Numero di  
connettori 3  
ventola  
chassis

Connettori  
periferiche 1  
(Molex) (4-pin)

Connettore di  
potenza EPS Sì  
(8-Pin)

Numero di  
connettori di  
alimentazione 1  
EPS (8 pin)

Connettore  
TPM Sì

Intestazioni  
della porta 1  
seriale

Connettore  
con potenza Sì  
12V

Numero di  
connettori per 2  
la pompa  
dell'acqua

Connettore  
LED RGB Sì

Numero di pin  
header per 4  
LED RGB

Quantità porte 4  
USB 2.0

Quantità di  
porte USB 3.2

Gen 1 (3.1) 5

Gen 1) di tipo

A

Quantità di  
porte USB 3.2

Gen 1 (3.1) 0

Gen 1) di tipo

C



Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1) 2  
Gen 2) di tipo A  
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1) 1  
Gen 2) di tipo C  
Quantità porte Ethernet LAN 1 (RJ-45)  
Quantità porte VGA (D-Sub) 0  
Quantità porte HDMI 1  
Quantità porte DVI-D 0  
Versione HDMI 1.4  
Quantità DisplayPorts 1  
versione DisplayPort 1.4  
Uscite per cuffie 1  
Microfono, spinotto Sì d'ingresso  
Spinotto antenna WiFi- 2 AP  
Wi-Fi Sì  
Collegamento ethernet LAN Sì  
Tipo di interfaccia 2.5 Gigabit Ethernet  
Ethernet  
Wi-Fi standard Wi-Fi 7 (802.11be)  
Standard Wi-Fi 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)

---

Modello di dispositivo di controllo WLAN	Realtek RTL8922AE
Bluetooth	Sì
Versione Bluetooth	5.4
Componente per	PC
Fattore di forma scheda madre	ATX
Famiglia di chipset per scheda madre	AMD
Chipset scheda madre	AMD B850
Sistema audio	7.1
Chip audio	Realtek ALC897
Colore del prodotto	Marrone, Bianco
Monitoraggio dello stato di salute del PC	Ventilatore, Temperatura, Tension, Water cooling
Tipologia alimentazione	ATX
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)	2
Numero di slot di M.2 (M)	3
Dimensione massima del primo connettore	25110
Key M.2	



Generazione massima PCI Express del primo M.2 5.0

Dimensione massima del secondo connettore 22110  
Key M.2

Generazione massima PCI Express del secondo M.2 4.0

Dimensione massima del terzo connettore 22110  
Key M.2

Generazione massima PCI Express del terzo M.2 4.0

Tipo BIOS UEFI AMI

Dimensione memoria BIOS 256

Versione ACPI 5.0

Jumper di azzeramento Sì  
CMOS

Tasto di azzeramento Sì  
CMOS

Versione dell'interfaccia di gestione del desktop (DMI) 2.7

Versione System management 2.7  
BIOS (SMBIOS)

Paese di origine Cina

---

Quantità di cartone da spedizione	1
Peso della batteria	3
Peso del litio per batteria	0,0700
Numero di celle della batteria	1
Tecnologia batteria	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Tipo batteria	CR2032
Larghezza imballo	335
Profondità imballo	270
Altezza imballo	80
Peso dell'imballo	2,46
Larghezza	305
Profondità	244
Altezza	35
Batterie incluse	Sì
Antenna inclusa	Sì
Viti incluse	Sì
Software forniti	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
quantità porte mSATA	0
Peso	2,16
Durata della garanzia	3