



Codice SKU: **MBOGIG769**

**Prezzo: 249,00 €(IVA inclusa)**

**GIGABYTE B850 A ELITE WIFI SKAM5 ATX**

## **Descrizione**

Eleva la tua esperienza informatica con la rinomata serie di schede madri di GIGABYTE: AORUS, AERO e GIGABYTE. Con design innovativi e caratteristiche avanzate, queste schede offrono prestazioni e affidabilità eccezionali. Che tu sia un videogiocatore, un creatore di contenuti o un professionista, le nostre serie si adattano alle tue esigenze, garantendo una qualità senza compromessi e all'avanguardia.

<b>caratteristica</b>	<b>valore</b>
Produttore	
processore	AMD
Presa per	
processore	Socket AM5
Processori	
compatibili	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
Socket	
Processori	Socket AM5
supportati	
Tipi di	
memoria	DDR5-SDRAM
supportati	
Numero di slot	
di memoria	4
RAM massima	
supportata	256
tipo di slot di	
memoria	DIMM

---

Canali di memoria	Dual-channel
Compatibilità ECC	Non-ECC
Velocità di memoria supportate	4400, 4800, 5200, 5600, 5800, 6000, 6200, 6400, 6600, 6800, 7000, 7200, 7400, 7600, 7800, 7900, 7950
Velocità di clock della memoria supportata (max)	8200
Senza buffer	Sì
Memoria interna massima per slot	64
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Numero di hard drive supportati	4
numero di dispositivi di archivio supportati	7
Supporto RAID	Sì
Livelli RAID	0, 1, 10
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Scheda grafica integrata	No
Risoluzione massima	4096 x 2160
HDCP	Sì

---

Versione DirectX 12.0

Connettori USB 2.0 2

Connettori USB 3.2 Gen 1 1  
(3.1 Gen 1)

Connettori USB 3.2 Gen 2 0  
(3.1 Gen 2)

Numero di connettori 4

SATA III

Connettori USB 3.2 Gen 1 1  
2x2

Numero di connettori 0

SATA II

Numero di connettori 0

SATA

Numero totale di connettori 4

SATA

Connettore pannello audio Sì

frontale

Connettore del pannello anteriore Sì

Connettore ATX (24-PIN) Sì

Connettore ventola CPU Sì

Numero di connettori della ventola 2

della CPU

Numero di connettori ventola 3

chassis

---

Connettori periferiche 1 (Molex) (4-pin)

Connettore di potenza EPS Sì (8-Pin)

Numero di connettori di alimentazione 1 EPS (8 pin)

Connettore TPM Sì

Intestazioni della porta seriale 1

Connettore con potenza 12V Sì

Numero di connettori per la pompa dell'acqua 2

Connettore LED RGB Sì

Numero di pin header per LED RGB 4

Quantità porte USB 2.0 4

Quantità di porte USB 3.2 5

Gen 1 (3.1) 5

Gen 1) di tipo A

Quantità di porte USB 3.2 0

Gen 1 (3.1) 0

Gen 1) di tipo C

---

Quantità di porte USB 3.2	
Gen 2 (3.1)	2
Gen 2) di tipo	
A	
Quantità di porte USB 3.2	
Gen 2 (3.1)	1
Gen 2) di tipo	
C	
Quantità porte Ethernet LAN	
(RJ-45)	1
Quantità porte VGA (D-Sub)	0
Quantità porte HDMI	1
Quantità porte DVI-D	0
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Uscite per cuffie	1
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Spinotto	
antenna WiFi-AP	2
Wi-Fi	Sì
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (Wi-Fi 7 (802.11be))

---

Modello di dispositivo di controllo	Realtek RTL8922AE
WLAN	
Bluetooth	Sì
Versione Bluetooth	5.4
Componente per	PC
Fattore di forma scheda madre	ATX
Famiglia di chipset per scheda madre	AMD
Chipset scheda madre	AMD B850
Sistema audio	7.1
Chip audio	Realtek ALC897
Colore del prodotto	Nero, Marrone
Monitoraggio dello stato di salute del PC	Ventilatore, Temperatura, Tension, Water cooling
Tipologia alimentazione	ATX
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)	2
Numero di slot di M.2 (M)	3
Dimensione massima del primo connettore	25110
Key M.2	

---

Generazione massima PCI Express del primo M.2	5.0
Dimensione massima del secondo connettore	22110
Key M.2	
Generazione massima PCI Express del secondo M.2	4.0
Dimensione massima del terzo connettore	22110
Key M.2	
Generazione massima PCI Express del terzo M.2	4.0
Tipo BIOS	UEFI AMI
Dimensione memoria BIOS	256
Versione ACPI	5.0
Jumper di azzeramento CMOS	Sì
Tasto di azzeramento CMOS	Sì
Versione dell'interfaccia di gestione del desktop (DMI)	2.7
Versione System management BIOS (SMBIOS)	2.7
Paese di origine	Cina

---

Quantità di cartone da spedizione	1
Peso della batteria	3
Peso del litio per batteria	0,0700
Numero di celle della batteria	1
Tecnologia batteria	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Tipo batteria	CR2032
Larghezza imballo	335
Profondità imballo	270
Altezza imballo	80
Peso dell'imballo	2,46
Larghezza	305
Profondità	244
Altezza	35
Batterie incluse	Sì
Antenna inclusa	Sì
Viti incluse	Sì
Software forniti	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
quantità porte mSATA	0
Peso	2,13
Durata della garanzia	3