



Codice SKU: MBOGIG767

Prezzo: 336,00 €(IVA inclusa)

GIGABYTE B850 A STEALTH ICE WIFI 7 SKAM5 ATX

Dual-channel

Descrizione

caratteristica

Migliora la tua esperienza informatica con le rinomate serie di schede madri di GIGABYTE: AORUS, AERO e GIGABYTE. Con design innovativi e funzionalità avanzate, queste schede offrono prestazioni e affidabilità eccezionali. Che tu sia un giocatore, un creatore di contenuti o un professionista, le nostre serie si adattano alle tue esigenze, garantendo qualità e tecnologia all'avanguardia.

valore

| Produttore processore | AMD |
|------------------------------------|---|
| Presa per processore | Socket AM5 |
| Processori compatibili | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
| Socket Processori supportati | Socket AM5 |
| Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
| Numero di slot di memoria | 4 |
| RAM massima supportata | 256 |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| Canali di | Dual channel |

memoria



Compatibilità

ECC

Non-ECC

Velocità di

memoria

8200,8000,7950,7900,7800,7600,7400,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,520

supportate

Velocità di clock della

memoria 8200

supportata

(max)

Senza buffer Sì

Memoria

interna

64

massima per

slot

Interfacce

dell'unità di

archiviazione

M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III

supportate Tipi di unità di

archiviazione

HDD & SSD

supportate

Numero di hard

drive 2

supportati

numero di

dispositivi di

archivio

6

supportati

Supporto RAID Sì

Livelli RAID 0, 1, 5, 10

Tecnologia di

processo Non supportato

No

parallela

Scheda grafica

integrata

Risoluzione massima

4096 x 2160

HDCP Sì

Versione DirectX

12.0

Page 2



Connettori USB 2

Connettori USB

3.2 Gen 1 (3.1 1

Gen 1)

Connettori USB

3.2 Gen 2 (3.1 0

Gen 2)

Numero di

connettori 2

SATA III

Connettori USB

3.2 Gen 2×2

Numero di

connettori 0

SATA II

Numero di

connettori 0

SATA

Connettore

pannello audio Sì

frontale

Connettore del

pannello Sì

anteriore

Connettore Sì

ATX (24-PIN)

Connettore Sì

ventola CPU

ventula CFU

Numero di

connettori

della ventola

della CPU

Numero di

connettori 6

ventola chassis

Connettori

periferiche 1

(Molex) (4-pin)

Connettore di

potenza EPS Sì

(8-Pin)



Numero di

connettori di

alimentazione

EPS (8 pin)

Connettore

TPM

Sì

1

Connettore con Sì

potenza 12V

Numero di

connettori per 3

la pompa

dell'acqua

Numero di

header del

sensore di

temperatura

Numero di

header per il

rilevamento del

rumore

Connettore

Sì

LED RGB

Numero di pin

header per LED 4

RGB

Quantità porte

USB 2.0

Quantità di

porte USB 3.2

Gen 1 (3.1 Gen

1) di tipo A

Quantità di

porte USB 3.2

Gen 1 (3.1 Gen

1) di tipo C

Quantità di

porte USB 3.2

Gen 2 (3.1 Gen

2) di tipo A

Quantità di

porte USB 3.2

Gen 2 (3.1 Gen

2) di tipo C



Quantità porte **Ethernet LAN** 1 (RJ-45)Quantità porte VGA (D-Sub) Quantità porte HDMI Quantità porte DVI-D Versione HDMI 2.1 Uscite per 1 cuffie Ingresso di Sì linea Porta uscita Sì S/PDIF Uscita audio 1 digitale ottico Spinotto antenna WiFi-2 AΡ Wi-Fi Sì Collegamento Sì ethernet LAN Tipo di interfaccia 5 Gigabit Ethernet Ethernet Controller LAN Realtek RTL8126 Wi-Fi standard Wi-Fi 7 (802.11be) 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E Standard Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) Modello di dispositivo di Realtek RTL8922AE controllo WLAN Bluetooth Sì Versione 5.4 Bluetooth Componente PC per Fattore di forma scheda **ATX**

madre



Famiglia di

chipset per AMD

scheda madre

Chipset scheda

madre

AMD B850

7.1

Sistema audio

Chip audio Realtek ALC897

Colore del

prodotto

Bianco

Monitoraggio

dello stato di

Ventilatore, Temperatura, Tension, Water cooling

salute del PC

Tipo di

raffreddamento Passivo

Tipologia

alimentazione

ATX

Sistema

operativo Windows

Windows 11 x64

supportato

Slot PCI

Express x16 1

(Gen 4.x)

Slot PCI

Express x16 1

(Gen 5.x)

Numero di slot

di M.2 (M)

Dimensione

massima del

primo 25110

connettore Key

M.2

Generazione

massima PCI

5.0

Express del primo M.2

Dimensione

massima del

secondo 22110

connettore Key

M.2



Generazione

massima PCI

Express del 5.0

secondo M.2

Dimensione

massima del

terzo 22110

connettore Key

M.2

Generazione

massima PCI 4.0

Express del

terzo M.2

Dimensione

massima del

quarto 22110

connettore Key

M.2

Generazione

massima PCI 4.0

Express del

quarto M.2

Tipo BIOS UEFI AMI

Dimensione

memoria BIOS 512

Versione ACPI 5.0

Jumper di

azzeramento Sì

CMOS

Versione

dell'interfaccia

di gestione del

desktop (DMI)

Versione

System 2.7

management -

BIOS (SMBIOS)

Paese di

Cina

origine Quantità di

cartone da 1

spedizione



Peso della

batteria

3

Peso del litio

per batteria

0,0700

Numero di

celle della 1

batteria

Tecnologia

batteria

Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)

Tipo batteria

Larghezza imballo

310

CR2032

Profondità

imballo

340

Altezza imballo 92

Peso

dell'imballo

4,14

305 Larghezza

Profondità 244

Altezza 35

Batterie incluse Sì

Antenna

Sì inclusa

Viti incluse Sì

Software forniti Norton® Internet Security (OEM version)

quantità porte

mSATA

Peso

Durata della

garanzia

3

3,63