



Codice SKU: **MBOIG761**

**Prezzo: 219,00 €(IVA inclusa)**

GIGABYTE B850 EAGLE WF7 ICE SKAM5 ATX

## Descrizione

Eleva la tua esperienza informatica con la rinomata serie di schede madri di GIGABYTE: AORUS, AERO e GIGABYTE. Con design innovativi e caratteristiche avanzate, queste schede offrono prestazioni e affidabilità eccezionali. Che tu sia un videogiocatore, un creatore di contenuti o un professionista, le nostre serie si adattano alle tue esigenze, garantendo una qualità senza compromessi e all'avanguardia.

caratteristica	valore
Produttore	
processore	AMD
Presa per	
processore	Socket AM5
Processori	
compatibili	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
Socket	
Processori	Socket AM5
supportati	
Tipi di memoria	
supportati	DDR5-SDRAM
Numero di slot	
di memoria	4
RAM massima	
supportata	256
tipo di slot di	
memoria	DIMM
Canali di	
memoria	Dual-channel



---

Compatibilità ECC	Non-ECC
Velocità di memoria supportate	8200,8000,7950,7900,7800,7600,7400,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5200
Velocità di clock della memoria supportata (max)	8200
Senza buffer	Sì
Memoria interna massima per slot	64
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Numero di hard drive supportati	4
numero di dispositivi di archivio supportati	7
Supporto RAID	Sì
Livelli RAID	0, 1, 10
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Scheda grafica integrata	No
Risoluzione massima	4096 x 2160
HDCP	Sì
Versione DirectX	12.0

---



Connettori USB 2  
2.0

Connettori USB  
3.2 Gen 1 (3.1 2  
Gen 1)

Connettori USB  
3.2 Gen 2 (3.1 0  
Gen 2)

Numero di  
connettori 4  
SATA III

Numero di  
connettori 0  
SATA II

Numero di  
connettori 0  
SATA

Connettore  
pannello audio Sì  
frontale

Connettore del  
pannello Sì  
anteriore

Connettore  
ATX (24-PIN) Sì

Connettore  
ventola CPU Sì

Numero di  
connettori 2  
della ventola  
della CPU

Numero di  
connettori 4  
ventola chassis

Connettori  
periferiche 1  
(Molex) (4-pin)

Connettore di  
potenza EPS Sì  
(8-Pin)



Numero di connettori di alimentazione 1

EPS (8 pin)

Connettore TPM Sì

Connettore con potenza 12V Sì

Numero di connettori per la pompa dell'acqua 2

Connettore LED RGB Sì

Numero di pin header per LED 4  
RGB

Quantità porte USB 2.0 4

Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen) 2

1) di tipo A

Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen) 1

1) di tipo C

Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen) 2

2) di tipo A

Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen) 0

2) di tipo C

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) 1

Quantità porte VGA (D-Sub) 0

Quantità porte HDMI 1



---

Quantità porte DVI-D	0
Quantità porte PS/2	1
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Uscite per cuffie	1
Ingresso di linea	Sì
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Spinotto antenna WiFi-AP	2
Wi-Fi	Sì
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Controller LAN	Realtek RTL8125
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E Wi-Fi 7 (802.11be)
Modello di dispositivo di controllo WLAN	Realtek RTL8922AE
Bluetooth	Sì
Versione Bluetooth	5.4
Componente per	PC
Fattore di forma scheda madre	ATX



---

Famiglia di chipset per scheda madre	AMD
Chipset scheda madre	AMD B850
Sistema audio	7.1
Chip audio	Realtek ALC897
Colore del prodotto	Bianco
Monitoraggio dello stato di salute del PC	Ventilatore, Temperatura, Tension, Water cooling
Tipo di raffreddamento	Passivo
Tipologia alimentazione	ATX
Sistema operativo Windows supportato	Windows 11 x64
Slot PCI Express x16 (Gen 3.x)	2
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Slot PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Numero di slot di M.2 (M)	3
Dimensione massima del primo connettore Key M.2	22110
Generazione massima PCI Express del primo M.2	5.0

Dimensione  
massima del  
secondo 22110

connettore Key  
M.2

Generazione  
massima PCI Express del  
secondo M.2

Dimensione  
massima del  
terzo 22110

connettore Key  
M.2

Generazione  
massima PCI Express del  
terzo M.2

Tipo BIOS UEFI AMI

Dimensione  
memoria BIOS 256

Versione ACPI 5.0

Jumper di  
azzeramento Sì  
CMOS

Versione  
dell'interfaccia  
di gestione del  
desktop (DMI) 2.7

Versione  
System  
management 2.7  
BIOS (SMBIOS)

Quantità di  
cartone da  
spedizione 1

Peso della  
batteria 3

Peso del litio  
per batteria 0,0700

Numero di  
celle della  
batteria 1



---

Tecnologia batteria	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Tipo batteria	CR2032
Larghezza imballo	335
Profondità imballo	270
Altezza imballo	80
Peso dell'imballo	1,89
Larghezza	305
Profondità	244
Altezza	35
Batterie incluse	Sì
Antenna inclusa	Sì
Viti incluse	Sì
Software forniti	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
quantità porte mSATA	0
Peso	1,69
Durata della garanzia	3