



Codice SKU: **MBOGIG735** EAN: **4719331859374**

Prezzo: 258,99 â?¬ (IVA inclusa)

GIGABYTE GA-B650 AORUS ELITE AX ICE SKAM5 ATX

Descrizione

Migliora la tua esperienza informatica con le rinomate serie di schede madri GIGABYTE: AORUS, AERO e GIGABYTE. Caratterizzate da design innovativi e funzionalità avanzate, queste schede offrono prestazioni eccezionali e affidabilitÃ. Che tu sia un giocatore, un creatore di contenuti o un professionista, le nostre serie soddisfano le tue esigenze, garantendo qualità senza compromessi e tecnologia allâ⊞ avanguardia.

caratteristica	valore

DDR5-SDRAM

4

Produttore processore AMD

Presa per processore Socket AM5

Processori compatibili AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series

Numero massimo

processori SMP

Socket Processori

Socket AM5 supportati

Tipi di memoria

supportati

5 a. p. p. c. . ca. c.

Numero di slot di

memoria

RAM massima 256

supportata

tipo di slot di memoria DIMM

Canali di memoria Dual-channel

Compatibilità ECC Non-ECC

Velocità di memoria

supportate

8000,7800,7600,7200,7000,6800,6666,6600,6400,6200,6000,5600,5200,4800,4400



Velocità di clock della

memoria supportata 8000

(max)

Senza buffer Sì

Memoria interna

massima per slot

unità di archiviazione M.2, SATA III

supportate

Tipi di unità di

archiviazione HDD & SSD

supportate

Numero di hard drive

supportati

4

7

64

numero di dispositivi

di archivio supportati

Supporto RAID Sì

Livelli RAID 0, 1, 10

Tecnologia di processo

parallela

Non supportato

Risoluzione massima 4096 x 2160

HDCP Sì

Versione DirectX 12.0

Connettori USB 2.0 2

Connettori USB 3.2

Gen 1 (3.1 Gen 1)

Connettori USB 3.2

Gen 2 (3.1 Gen 2)

Numero di connettori 4

SATA III

1

1

0

Connettori USB 3.2

Gen 2̸ 2

Sì

Connettore pannello

audio frontale

Sì

Connettore del

pannello anteriore

Sì

Connettore ATX (24-PIN)

Connettore ventola

CPU

Sì



Numero di connettori della ventola della CPU Numero di connettori ventola chassis Connettori periferiche (Molex) (4-pin) Connettore di potenza $S\tilde{A} \neg$ EPS (8-Pin) Numero di connettori di alimentazione EPS 1 (8 pin) Sì Connettore TPM Connettore con Sì potenza 12V Numero di connettori per la pompa dellâ∐ 2 acqua Connettore LED RGB Sì Numero di pin header per LED RGB Quantità porte USB 2.0 Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 di tipo A Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0 di tipo C Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 2 di tipo A Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 di tipo C Quantità porte 1 Ethernet LAN (RJ-45) Quantità porte VGA 0 (D-Sub) Quantità porte HDMI 1 Quantità porte DVI-D 0 Versione HDMI 2.1 Quantità DisplayPorts 1



versione DisplayPort 1.4

Uscite per cuffie 1

Ingresso di linea Sì

Microfono, spinotto dâ

Sì

Spinotto antenna WiFi-

AP

Wi-Fi Sì

Collegamento ethernet

LAN

Sì

Tipo di interfaccia

Ethernet

2.5 Gigabit Ethernet

Controller LAN Realtek RTL8125

Wi-Fi standard Wi-Fi 6E (802.11ax)

802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6

(802.11ax)

Modello di dispositivo

di controllo WLAN

Standard Wi-Fi

Realtek RTL8852CE

Bluetooth Sì

Versione Bluetooth 5.3

Componente per PC

Fattore di forma

scheda madre

ATX

Famiglia di chipset per

scheda madre

AMD

Chipset scheda madre AMD B650

Sistema audio 7.1

Chip audio Realtek ALC897

Colore del prodotto Bianco

Monitoraggio dello

stato di salute del PC

Ventilatore, Temperatura, Tension, Water cooling

Tipo di raffreddamento Passivo

Tipologia

alimentazione

Sistema operativo

Windows supportato

Windows 10 x64, Windows 11 x64

Slot PCI Express x16

(Gen 3.x)

2

Slot PCI Express x16

(Gen 4.x)

1



Numero di slot di M.2

(M)

3

Dimensione massima

del primo connettore 25110

Key M.2

Generazione massima

PCI Express del primo 5.0

M.2

Dimensione massima

del secondo 25110

connettore Key M.2

Generazione massima

PCI Express del 4.0

secondo M.2

Dimensione massima

del terzo connettore 25110

Key M.2

Generazione massima

PCI Express del terzo 4.0

M.2

Tipo BIOS UEFI AMI

Dimensione memoria

BIOS

256

Versione ACPI 5.0

Jumper di azzeramento

CMOS

Sì

Versione dellâ∏

interfaccia di gestione 2.7

del desktop (DMI)

Versione System

management BIOS 2.7

(SMBIOS)

Paese di origine Cina

Quantità di cartone

da spedizione

1

Peso della batteria 3

Peso del litio per

batteria

0,0700

Numero di celle della


batteria

1

Tecnologia batteria Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)

Tipo batteria CR2032







Larghezza imballo 335 Profondità imballo 270 Altezza imballo 80 Peso dellâ∏ imballo 2,33 Larghezza 305 ProfonditÃ 244 Altezza 35 Batterie incluse Sì Sì Antenna inclusa Viti incluse Sì

Software forniti Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software

Durata della garanzia 3