

Codice SKU: **MBOGIG734**EAN: **4719331860158****Prezzo: 154,00 € (IVA inclusa)**

GIGABYTE GA-B650 EAGLE AX SKAM5 ATX

Descrizione

Migliora la tua esperienza informatica con le rinomate serie di schede madri GIGABYTE: AORUS, AERO e GIGABYTE. Caratterizzate da design innovativi e funzionalità avanzate, queste schede offrono prestazioni eccezionali e affidabilità. Che tu sia un giocatore, un creatore di contenuti o un professionista, le nostre serie soddisfano le tue esigenze, garantendo qualità senza compromessi e tecnologia all'avanguardia.

caratteristica	valore
Produttore processore	AMD
Presa per processore	Socket AM5
Processori compatibili	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
Socket Processori supportati	Socket AM5
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Numero di slot di memoria	4
RAM massima supportata	256
tipo di slot di memoria	DIMM
Canali di memoria	Dual-channel
Compatibilità ECC	Non-ECC
Velocità di memoria supportate	7600,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5600,5200,4800,4400
Velocità di clock della memoria supportata (max)	7600
Senza buffer	Sì

Memoria interna massima per slot	64
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Numero di hard drive supportati	4
numero di dispositivi di archivio supportati	7
Supporto RAID	Sì
Livelli RAID	0, 1, 10
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Risoluzione massima	4096 x 2160
HDCP	Sì
Versione DirectX	12.0
Supporto della grafica discreta	Sì
Connettori USB 2.0	3
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Numero di connettori SATA III	4
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettore del pannello anteriore	Sì
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Connettore ventola CPU	Sì
Numero di connettori della ventola della CPU	2
Numero di connettori ventola chassis	3
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettore TPM	Sì
Intestazioni della porta seriale	1

Connettore con potenza 12V	Sì
Numero di connettori per la pompa dell'acqua	2
Connettore LED RGB	Sì
Numero di pin header per LED RGB	4
Quantità porte USB 2.0	6
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	0
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	0
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantità porte VGA (D-Sub)	0
Quantità porte HDMI	1
Quantità porte DVI-D	0
Quantità porte PS/2	1
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Uscite per cuffie	1
Ingresso di linea	Sì
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Spinotto antenna WiFi-AP	2
Wi-Fi	Sì
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet
Controller LAN	Realtek RTL8111H
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Modello di dispositivo di controllo WLAN	Realtek RTL8852CE
Bluetooth	Sì

Versione Bluetooth	5.3
Componente per	PC
Fattore di forma scheda madre	ATX
Famiglia di chipset per scheda madre	AMD
Chipset scheda madre	AMD B650
Sistema audio	7.1
Chip audio	Realtek ALC897
Colore del prodotto	Marrone
Monitoraggio dello stato di salute del PC	Ventilatore, Temperatura, Tension, Water cooling
Tipologia alimentazione	ATX
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Slot PCI Express x16 (Gen 3.x)	3
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Numero di slot di M.2 (M)	3
Dimensione massima del primo connettore Key M.2	25110
Generazione massima PCI Express del primo M.2	5.0
Dimensione massima del secondo connettore Key M.2	22110
Generazione massima PCI Express del secondo M.2	4.0
Dimensione massima del terzo connettore Key M.2	22110
Generazione massima PCI Express del terzo M.2	4.0
Tipo BIOS	UEFI AMI
Dimensione memoria BIOS	256
Versione ACPI	5.0
Jumper di azzeramento CMOS	Sì
Versione dell'interfaccia di gestione del desktop (DMI)	2.7

Versione System management BIOS (SMBIOS)	2.7
Paese di origine	Cina
Quantità di cartone da spedizione	1
Peso della batteria	3
Peso del litio per batteria	0,0700
Numero di celle della batteria	1
Tecnologia batteria	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Tipo batteria	CR2032
Larghezza imballo	335
Profondità imballo	270
Altezza imballo	80
Peso dell'imballo	1,94
Larghezza	305
Profondità	244
Altezza	35
Batterie incluse	Sì
Antenna inclusa	Sì
Viti incluse	Sì
Software forniti	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Durata della garanzia	3