

Codice SKU: **MBOGIG727**EAN: **4719331859718****Prezzo: 103,00 € (IVA inclusa)**

GIGABYTE GA-H610M H V3 SK1700 ATX

Descrizione

| caratteristica | valore |
|---|---|
| Produttore processore | Intel |
| Presca per processore | LGA 1700 |
| Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
| Socket Processori supportati | LGA 1700 |
| Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
| Numero di slot di memoria | 2 |
| RAM massima supportata | 64 |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Compatibilità ECC | ECC & Non-ECC |
| Velocità di memoria supportate | 3200, 3000, 2933, 2666, 2400, 2133 |
| Velocità di clock della memoria supportata (max) | 3200 |
| capacità supportata del modulo di memoria | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB |
| Senza buffer | Sì |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Numero di hard drive supportati | 1 |

| | |
|---|----------------|
| numero di dispositivi di archivio supportati | 5 |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| Famiglia della scheda grafica | Intel |
| Adattatore grafico | HD Graphics |
| Risoluzione massima | 4096 x 2304 |
| HDCP | Sì |
| Connettori USB 2.0 | 2 |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Numero di connettori SATA III | 4 |
| Connettore pannello audio frontale | Sì |
| Connettore del pannello anteriore | Sì |
| Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
| Connettore TPM | Sì |
| Intestazioni della porta seriale | 1 |
| Connettore con potenza 12V | Sì |
| Connettore LED RGB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Quantità porte PS/2 | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Uscite per cuffie | 3 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Wi-Fi | No |

| | |
|---|--|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Componente per | PC |
| Fattore di forma scheda madre | micro ATX |
| Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
| Chipset scheda madre | Intel H610 Express |
| Sistema audio | 7.1 |
| Chip audio | Realtek ALC897 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Monitoraggio dello stato di salute del PC | Ventilatore, Temperatura, Tension, Water cooling |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Tipologia alimentazione | ATX |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| x1 slot PCI Express | 1 |
| PCI Express x16 slots | 1 |
| Numero di slot di M.2 (M) | 1 |
| Tipo BIOS | UEFI AMI |
| Dimensione memoria BIOS | 128 |
| Versione ACPI | 5.0 |
| Jumper di azzeramento CMOS | Sì |
| Tasto di azzeramento CMOS | Sì |
| Versione dell'interfaccia di gestione del desktop (DMI) | 2.7 |
| Versione System management BIOS (SMBIOS) | 2.7 |
| Paese di origine | Cina |
| Quantità di cartone da spedizione | 1 |
| Peso della batteria | 3 |
| Peso del litio per batteria | 0,0700 |
| Numero di celle della batteria | 1 |
| Tecnologia batteria | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Tipo batteria | CR2032 |
| Larghezza imballo | 265 |
| Profondità imballo | 235 |
| Altezza imballo | 52 |
| Peso dell'imballo | 684 |
| Larghezza | 230 |
| Profondità | 215 |
| Altezza | 35 |

| | |
|-----------------------|--|
| Cavi inclusi | SATA |
| Batterie incluse | Sì |
| Software forniti | Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
| Durata della garanzia | 3 |