



Codice SKU: MBOGIG804

Prezzo: 0,00 €(IVA inclusa)

GIGABYTE GA-H810M-H SK1851 m-ATX

## **Descrizione**

Eleva la tua esperienza informatica con la rinomata serie di schede madri di GIGABYTE: AORUS, AERO e GIGABYTE. Con design innovativi e caratteristiche avanzate, queste schede offrono prestazioni e affidabilità eccezionali. Che tu sia un videogiocatore, un creatore di contenuti o un professionista, le nostre serie si adattano alle tue esigenze, garantendo una qualità senza compromessi e all'avanguardia.

	caratteristica		valore
I	Produttore processore	Intel	
I	Presa per processore	LGA 1851 (Socket V1)	
ı	Processori compatibili	Intel Core Ultra (Series 2)	
9	Socket Processori supportati	LGA 1851	
-	Гірі di memoria supportati	DDR5-SDRAM	
I	Numero di slot di memoria	2	
I	RAM massima supportata	128	
t	ipo di slot di memoria	DIMM	
(	Canali di memoria	Dual-channel	
(	Compatibilità ECC	ECC & Non-ECC	
١	Velocità di memoria supportate	5600,6400	
	Velocità di clock della memoria supportata (max)	6400	
9	Senza buffer	Sì	
ı	Memoria interna massima per slot	64	
	nterfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, PCI Express 4.0, SATA	· III
-	Γipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD	



Numero di hard drive supportati	4
numero di dispositivi di archivio supportati	5
Supporto RAID	Sì
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Risoluzione massima	4096 x 2160
HDCP	Sì
Versione DirectX	12.0
Connettori USB 2.0	1
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Numero di connettori SATA III	4
Connettore uscita S/PDIF	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettore del pannello anteriore	Sì
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Connettore ventola CPU	Sì
Numero di connettori della ventola della CPU	1
Numero di connettori ventola chassis	2
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Numero di connettori di alimentazione EPS (8 pin)	1
Connettore TPM	Sì
Intestazioni della porta seriale	1
Connettore LED RGB	Sì
Numero di pin header per LED RGB	2
Quantità porte USB 2.0	5
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	0
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	0
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	0
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Quantità porte HDMI	1



Quantità porte DVI-D	0
Quantità porte PS/2	1
Versione HDMI	2.1
Uscite per cuffie	1
Ingresso di linea	Sì
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Wi-Fi	No
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet
Controller LAN	Realtek RTL8111H
Componente per	PC
Fattore di forma scheda madre	micro ATX
Famiglia di chipset per scheda madre	Intel
Chipset scheda madre	Intel H810
Sistema audio	7.1
Chip audio	Realtek ALC897
Colore del prodotto	Marrone scuro
Monitoraggio dello stato di salute del PC	Ventilatore, Temperatura, Tension, Water cooling
Tipo di raffreddamento	Passivo
Tipologia alimentazione	ATX
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x)	1
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Numero di slot di M.2 (M)	1
Dimensione massima del primo connettore Key M.2	2280
Generazione massima PCI Express del primo M.2	4.0
Tipo BIOS	UEFI AMI
Dimensione memoria BIOS	256
Versione ACPI	5.0
Jumper di azzeramento CMOS	Sì
Versione dell'interfaccia di gestione del desktop (DMI)	2.7
Versione System management BIOS (SMBIOS)	2.7
Quantità di cartone da spedizione	1
Peso della batteria	3
Peso del litio per batteria	0,0700



Numero di celle della batteria 1

Tecnologia batteria Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)

Tipo batteria CR2032

Larghezza imballo 265
Profondità imballo 265
Altezza imballo 54
Peso dell'imballo 860
Larghezza 244
Profondità 215

Profondità 215 Altezza 35

Batterie incluse Sì
Viti incluse Sì

Software forniti Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth

management software

Peso 860

Durata della garanzia 3