



Codice SKU: MBOGIG748 EAN: 4719331864682

Prezzo: 348,99 €(IVA inclusa)

GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE SKAM5 ATX

## Descrizione

Migliora la tua esperienza informatica con le rinomate serie di schede madri di GIGABYTE: AORUS, AERO e GIGABYTE. Con design innovativi e funzionalità avanzate, queste schede offrono prestazioni e affidabilità eccezionali. Che tu sia un giocatore, un creatore di contenuti o un professionista, le nostre serie si adattano alle tue esigenze, garantendo qualità e tecnologia all'avanguardia.

caratteristica	valore

Produttore

**AMD** 

processore

Presa per

Socket AM5

processore

Processori compatibili

AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series

Socket

Processori

Socket AM5

supportati

Memoria

interna

256 massima

supportata dal processore

Tipi di memoria

DDR5-SDRAM

supportati

Numero di slot

di memoria



RAM massima

supportata

256

tipo di slot di

memoria

DIMM

Canali di

memoria

**Dual-channel** 

Compatibilità

**ECC** 

Non-ECC

Velocità di

memoria

4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400,6600,6666,6800,7000,7200,7600,7800,8000,8200

supportate

Velocità di clock

della memoria

cupportata

8200

supportata

(max)

Senza buffer Sì

Memoria

interna

64

massima per

slot

Interfacce

dell'unità di

archiviazione M.2

supportate

Tipi di unità di

archiviazione HDD & SSD

supportate

Numero di hard

drive supportati

numero di

dispositivi di

archivio 8

supportati

Supporto RAID Sì

Livelli RAID 0, 1, 10

Tecnologia di

processo

Non supportato

parallela

Scheda grafica

integrata

Sì

Risoluzione

massima

4096 x 2160



Sì **HDCP** 

Versione

12.0

DirectX

Supporto della

Sì grafica discreta

Numero di

display 4

supportati

Modello scheda

grafica

**AMD Radeon Graphics** 

integrata

Connettori USB

2.0

1

Connettori USB

3.2 Gen 1 (3.1

Gen 1)

Connettori USB

3.2 Gen 2 (3.1

Gen 2)

Numero di

connettori SATA 4

Ш

Connettori USB

3.2 Gen 2×2

Numero di

connettori SATA 0

Numero di

connettori SATA

Numero totale

di connettori 4

**SATA** 

Connettore

pannello audio Sì

frontale

Connettore del

Sì pannello

anteriore

Connettore ATX

(24-PIN)

Sì

Connettore

ventola CPU

Sì



Numero di connettori della

ventola della

**CPU** 

Numero di

connettori 6

ventola chassis

Connettore di

potenza EPS (8- Sì

Pin)

Numero di

connettori di

alimentazione

EPS (8 pin)

Connettore TPM Sì

Connettore con

potenza 12V

Numero di

connettori per

la pompa 3

dell'acqua

Connettore LED

RGB

3

2

Sì

Numero di pin

header per LED 4

RGB

Quantità porte

**USB 2.0** 

Quantità di

porte USB 3.2

Gen 1 (3.1 Gen

1) di tipo A

Quantità di

porte USB 3.2

Gen 1 (3.1 Gen

1) di tipo C

Quantità di

porte USB 3.2

Gen 2 (3.1 Gen

2

2) di tipo A



Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen

2) di tipo C

Quantità porte VGA (D-Sub) 0

Quantità porte HDMI

Quantità porte 0

DVI-D

Quantità di porte USB 3.2 (

Gen 2×2 Tipo C Quantità di

porte USB4 Gen 0

 $2 \times 2$ 

Quantità porte USB4 Gen 3×2

Quantità porte PS/2

Versione HDMI 2.1

Quantità 0 DisplayPorts

versione DisplayPort

Uscite per cuffie 1

Microfono,

spinotto Sì

d'ingresso

Porta uscita S/PDIF

Spinotto

antenna WiFi-AP <sup>2</sup>
Wi-Fi Sì

Collegamento Sì ethernet LAN

Tipo di

interfaccia 2.5 Gigabit Ethernet

Ethernet

Controller LAN Realtek RTL8125 Wi-Fi standard Wi-Fi 7 (802.11be)



802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi Standard Wi-Fi

6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)

Modello di

dispositivo di MediaTek MT7925

controllo WLAN

Bluetooth Sì

Versione

5.4 Bluetooth

Componente

PC

per

Fattore di forma scheda madre

ATX

Famiglia di

chipset per **AMD** 

scheda madre

Chipset scheda

madre

**AMD X870** 

Sistema audio 7.1

Chip audio Realtek ALC1220

Colore del

prodotto

Bianco

Monitoraggio

dello stato di Ventilatore, Rumore, Temperatura, Tension, Water cooling

salute del PC

Sistema

operativo

Windows 11 x64

Windows supportato

Slot PCI Express 0

x1 (Gen 3.x)

Slot PCI Express 0

x1 (Gen 4.x)

Slot PCI Express 0

x4 (Gen 4.x)

slot PCI Express 0

x8 (Gen 3.x)

Slot PCI Express 0

x8 (Gen 4.x)

Slot PCI Express 0

x8 (Gen 5.x)

Slot PCI Express 1

x16 (Gen 3.x)



Slot PCI Express 1 x16 (Gen 4.x)

Slot PCI Express 1 x16 (Gen 5.x)

Numero di slot

di M.2 (M)

Dimensione massima del

primo 25110

connettore Key

M.2

Generazione

massima PCI

5.0 Express del

primo M.2

Dimensione

massima del

secondo 22110

connettore Key

M.2

Generazione

massima PCI

5.0 Express del

secondo M.2

Dimensione

massima del

22110 terzo

connettore Key

M.2

Generazione

massima PCI 5.0

Express del

terzo M.2

Dimensione

massima del

quarto 22110

connettore Key

M.2

Generazione

massima PCI

4.0 Express del

quarto M.2

Tipo BIOS **UEFI AMI** 



Dimensione memoria BIOS

256

Versione ACPI

5.0

Jumper di

azzeramento

Sì

**CMOS** 

Tasto di

azzeramento

Sì

**CMOS** 

Versione

dell'interfaccia di gestione del

desktop (DMI)

Versione

System

2.7

3

2.7

management BIOS (SMBIOS)

Paese di origine Cina

Quantità di

cartone da 1

spedizione

Peso della

batteria

Peso del litio

per batteria 0,0700

per bacceria

Numero di celle

della batteria

Tecnologia

batteria

Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)

Tipo batteria CR2032

Larghezza

imballo

335

Profondità

imballo

270

Altezza imballo 80

Peso

2,74

dell'imballo Larghezza

305

Profondità


244

Altezza

35

Batterie incluse Sì

## **GEB INFORMATICA**





Antenna inclusa Sì

Viti incluse Sì

Software forniti Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software

Slot PCI Express 0

x4 (Gen 3.x)

Peso 2,4

Durata della

3

garanzia