



Codice SKU: **MBOIG751**
EAN: 4719331864996

Prezzo: 269,00 €(IVA inclusa)

GIGABYTE X870 EAGLE WIFI7 SKAM5 ATX

Descrizione

Migliora la tua esperienza informatica con le rinomate serie di schede madri di GIGABYTE: AORUS, AERO e GIGABYTE. Con design innovativi e funzionalità avanzate, queste schede offrono prestazioni e affidabilità eccezionali. Che tu sia un giocatore, un creatore di contenuti o un professionista, le nostre serie si adattano alle tue esigenze, garantendo qualità e tecnologia all'avanguardia.

caratteristica	valore
Produttore	AMD
processore	processore
Presa per	Socket AM5
processore	processore
Processori	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
compatibili	compatibili
Socket	Socket
Processori	Processori
supportati	supportati
Memoria interna	Memory
massima	256
supportata dal	supportata dal
processore	processore
Tipi di memoria	DDR5-SDRAM
supportati	supportati
Numero di slot di	4
memoria	memoria

RAM massima supportata	256
tipo di slot di memoria	DIMM
Canali di memoria	Dual-channel
Compatibilità ECC	Non-ECC
Velocità di memoria supportate	4400, 4800, 5200, 5600, 6000, 6200, 6400, 6600, 6666, 6800, 7000, 7200, 7600, 7800, 8000, 8200
Velocità di clock della memoria supportata (max)	8200
capacità supportata del modulo di memoria	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 24GB, 32GB, 40GB, 48GB, 64GB
Senza buffer	Sì
Memoria interna massima per slot	64
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Numero di hard drive supportati	4
numero di dispositivi di archivio supportati	7
Supporto RAID	Sì
Livelli RAID	0, 1, 10
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Scheda grafica integrata	No
Versione DirectX	12.0

Connettori USB 2
2.0

Connettori USB
3.2 Gen 1 (3.1 1
Gen 1)

Connettori USB
3.2 Gen 2 (3.1 0
Gen 2)

Numero di
connettori SATA 4
III

Connettori USB 1
3.2 Gen 2x2

Connettore
pannello audio Sì
frontale

Connettore del
pannello Sì
anteriore

Connettore ATX Sì
(24-PIN)

Connettore Sì
ventola CPU

Numero di
connettori della 2
ventola della
CPU

Numero di
connettori 4
ventola chassis

Connettori 1
periferiche
(Molex) (4-pin)

Connettore di Sì
potenza EPS (8-
Pin)

Numero di 1
connettori di
alimentazione
EPS (8 pin)

Connettore TPM Sì

Connettore con Sì
potenza 12V

Numero di connettori per la pompa dell'acqua	1
Connettore LED RGB	Sì
Numero di pin header per LED RGB	4
Quantità porte USB 2.0	4
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	3
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	0
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	0
Quantità porte Ethernet LAN (RJ- 45)	1
Quantità porte HDMI	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2	0
Tipo C	
Quantità di porte USB4 Gen 2x2	2
Quantità porte USB4 Gen 3x2	0
Quantità porte PS/2	0
Versione HDMI	2.1

Quantità	0
DisplayPorts	0
versione	1.4
DisplayPort	
Uscite per cuffie	1
Spinotto antenna	2
WiFi-AP	
Wi-Fi	Sì
Collegamento	
ethernet LAN	Sì
Tipo di	
interfaccia	2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet	
Controller LAN	Realtek RTL8125
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Modello di	
dispositivo di	MediaTek MT7925
controllo WLAN	
Bluetooth	Sì
Versione	
Bluetooth	5.4
Componente per	PC
Fattore di forma	
scheda madre	ATX
Famiglia di	
chipset per	AMD
scheda madre	
Chipset scheda	
madre	AMD X870
Sistema audio	7.1
Chip audio	Realtek ALC897
Colore del	
prodotto	Nero
Monitoraggio	
dello stato di	Ventilatore, Temperatura, Tension
salute del PC	
Sistema	
operativo	
Windows	Windows 11 x64
supportato	

Slot PCI Express 0
x1 (Gen 4.x)

Slot PCI Express 0
x4 (Gen 4.x)

slot PCI Express 0
x8 (Gen 3.x)

Slot PCI Express 0
x8 (Gen 4.x)

Slot PCI Express 0
x8 (Gen 5.x)

Slot PCI Express 2
x16 (Gen 3.x)

Slot PCI Express 0
x16 (Gen 4.x)

Slot PCI Express 1
x16 (Gen 5.x)

Numero di slot di 3
M.2 (M)

Dimensione
massima del
primo connettore 25110
Key M.2

Generazione
massima PCI
Express del
primo M.2 5.0

Dimensione
massima del
secondo 25110
connettore Key
M.2

Generazione
massima PCI
Express del
secondo M.2 4.0

Dimensione
massima del
terzo connettore 25110
Key M.2

Generazione
massima PCI
Express del terzo 4.0
M.2

Tipo BIOS	UEFI AMI
Dimensione memoria BIOS	256
Versione ACPI	5.0
Jumper di azzeramento CMOS	Sì
Tasto di azzeramento CMOS	Sì
Versione dell'interfaccia di gestione del desktop (DMI)	2.7
Versione System management BIOS (SMBIOS)	2.7
Paese di origine	Cina
Quantità di cartone da spedizione	1
Peso della batteria	3
Peso del litio per batteria	0,0700
Numero di celle della batteria	1
Tecnologia batteria	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Tipo batteria	CR2032
Larghezza imballo	335
Profondità imballo	270
Altezza imballo	80
Peso dell'imballo	1,94
Larghezza	305
Profondità	244
Altezza	35
Batterie incluse	Sì
Antenna inclusa	Sì



Viti incluse	Sì
Software forniti	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
quantità porte mSATA	0
Slot PCI Express x4 (Gen 3.x)	0
Peso	1,74
Durata della garanzia	3