



Codice SKU: **MBOIG752**

EAN: **4719331865368**

Prezzo: 286,00 €(IVA inclusa)

GIGABYTE X870 GAMING X WIFI7 SKAM5 ATX

Descrizione

Migliora la tua esperienza informatica con le rinomate serie di schede madri di GIGABYTE: AORUS, AERO e GIGABYTE. Con design innovativi e funzionalità avanzate, queste schede offrono prestazioni e affidabilità eccezionali. Che tu sia un giocatore, un creatore di contenuti o un professionista, le nostre serie si adattano alle tue esigenze, garantendo qualità e tecnologia all'avanguardia.

caratteristica	valore
Produttore	AMD
processore	
Presa per	Socket AM5
processore	
Processori	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
compatibili	
Socket	
Processori	Socket AM5
supportati	
Memoria interna	
massima	256
supportata dal	
processore	
Tipi di memoria	DDR5-SDRAM
supportati	
Numero di slot di	4
memoria	



RAM massima supportata	256
tipo di slot di memoria	DIMM
Canali di memoria	Dual-channel
Compatibilità ECC	Non-ECC
Velocità di memoria supportate	4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400,6600,6666,6800,7000,7200,7600,7800,8000,8200
Velocità di clock della memoria supportata (max)	8200
capacità supportata del modulo di memoria	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 24GB, 32GB, 40GB, 48GB, 64GB
Senza buffer	Sì
Memoria interna massima per slot	64
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Numero di hard drive supportati	7
numero di dispositivi di archivio supportati	7
Supporto RAID	Sì
Livelli RAID	0, 1, 10
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Scheda grafica integrata	No
Versione DirectX	12.0



Connettori USB 2
2.0

Connettori USB
3.2 Gen 1 (3.1 1
Gen 1)

Connettori USB
3.2 Gen 2 (3.1 0
Gen 2)

Numero di
connettori SATA 4
III

Connettori USB 1
3.2 Gen 2x2

Connettore
pannello audio Sì
frontale

Connettore del
pannello Sì
anteriore

Connettore ATX Sì
(24-PIN)

Connettore Sì
ventola CPU

Numero di
connettori della 2
ventola della
CPU

Numero di
connettori 4
ventola chassis

Connettori 1
periferiche
(Molex) (4-pin)

Connettore di Sì
potenza EPS (8-
Pin)

Numero di 1
connettori di
alimentazione
EPS (8 pin)

Connettore TPM Sì



Numero di connettori per la pompa dell'acqua 1

Connettore LED RGB Sì

Numero di pin header per LED 4
RGB

Quantità porte USB 2.0 4

Quantità di porte
USB 3.2 Gen 1 2
(3.1 Gen 1) di tipo A

Quantità di porte
USB 3.2 Gen 1 0
(3.1 Gen 1) di tipo C

Quantità di porte
USB 3.2 Gen 2 1
(3.1 Gen 2) di tipo A

Quantità di porte
USB 3.2 Gen 2 0
(3.1 Gen 2) di tipo C

Quantità porte
Ethernet LAN (RJ- 1 45)

Quantità porte VGA (D-Sub) 0

Quantità porte HDMI 1

Quantità porte DVI-D 0

Quantità di porte
USB 3.2 Gen 2x2 0

Tipo C

Quantità di porte
USB4 Gen 2x2 2

Quantità porte
USB4 Gen 3x2 0

Quantità porte PS/2	0
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	0
versione DisplayPort	1.4
Uscite per cuffie	1
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Spinotto antenna WiFi-AP	2
Wi-Fi	Sì
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Controller LAN	Realtek RTL8125
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Modello di dispositivo di controllo WLAN	MediaTek MT7925
Bluetooth	Sì
Versione Bluetooth	5.4
Componente per PC	
Fattore di forma scheda madre	ATX
Famiglia di chipset per scheda madre	AMD
Chipset scheda madre	AMD X870
Sistema audio	7.1
Chip audio	Realtek ALC897
Colore del prodotto	Nero



Monitoraggio
dello stato di Ventilatore, Temperatura, Tension
salute del PC

Sistema
operativo Windows 11 x64

Windows
supportato

Slot PCI Express 0
x1 (Gen 3.x)

Slot PCI Express 0
x1 (Gen 4.x)

PCI Express x4 2
slots

Slot PCI Express 0
x4 (Gen 4.x)

slot PCI Express 0
x8 (Gen 3.x)

Slot PCI Express 0
x8 (Gen 4.x)

Slot PCI Express 0
x8 (Gen 5.x)

Slot PCI Express 2
x16 (Gen 3.x)

Slot PCI Express 0
x16 (Gen 4.x)

Slot PCI Express 1
x16 (Gen 5.x)

Numero di slot di 3
M.2 (M)

Dimensione
massima del 25110
primo connettore

Key M.2

Generazione
massima PCI 5.0
Express del
primo M.2

Dimensione
massima del
secondo 25110
connettore Key
M.2



Generazione massima PCI Express del secondo M.2	4.0
Dimensione massima del terzo connettore	25110
Key M.2	
Generazione massima PCI Express del terzo M.2	4.0
Tipo BIOS	UEFI AMI
Dimensione memoria BIOS	256
Versione ACPI	5.0
Jumper di azzeramento CMOS	Sì
Tasto di azzeramento CMOS	Sì
Versione dell'interfaccia di gestione del desktop (DMI)	2.7
Versione System management BIOS (SMBIOS)	2.7
Paese di origine	Cina
Quantità di cartone da spedizione	1
Peso della batteria	3
Peso del litio per batteria	0,0700
Numero di celle della batteria	1
Tecnologia batteria	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Tipo batteria	CR2032



Larghezza imballo	335
Profondità imballo	270
Altezza imballo	80
Peso dell'imballo	2,53
Larghezza	305
Profondità	244
Altezza	35
Batterie incluse	Sì
Antenna inclusa	Sì
Viti incluse	Sì
Software forniti	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Slot PCI Express x4 (Gen 3.x)	0
Peso	2,23
Durata della garanzia	3