Codice SKU: **MBOGIG763**

Prezzo: 344,00 â?¬ (IVA inclusa)

GIGABYTE X870E AORUS ELITE WIFI7 ICE SKAM5 ATX

Descrizione

Migliora la tua esperienza informatica con le rinomate serie di schede madri di GIGABYTE: AORUS, AERO e GIGABYTE. Con design innovativi e funzionalitÃ avanzate, queste schede offrono prestazioni e affidabilitÃ eccezionali. Che tu sia un giocatore, un creatore di contenuti o un professionista, le nostre serie si adattano alle tue esigenze, garantendo qualitÃ e tecnologia allâ□□ avanguardia.

caratteristica	valore
Produttore processore	AMD
Presa per processore	Socket AM5
Processori compatibili	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
Socket Processori supportati	Socket AM5
Memoria interna massima supportata dal processore	256
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Numero di slot di memoria	4
RAM massima supportata	256

tipo di slot di memoria	DIMM
Canali di memoria	Dual-channel
CompatibilitÃ ECC	Non-ECC
VelocitÃ di memoria supportate	4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400,6600,6666,6800,7000,7200,7600,7800,8000,8200
VelocitÃ di clock della memoria supportata (max)	8200
capacitÃ supportata del modulo di memoria	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 24GB, 32GB
Senza buffer	SÃ¬
Memoria interna massima per slot	64
Interfacce dellâ unitÃ di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Tipi di unitÃ di archiviazione supportate	HDD & SSD
Numero di hard drive supportati	4
numero di dispositivi di archivio supportati	8
Supporto RAID	SÃ¬
Livelli RAID	0, 1, 10
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Scheda grafica integrata	No
Versione DirectX	12.0
Connettori USB 2.0	2

Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Numero di connettori SATA III	4
Connettori USB 3.2 Gen 2Ã 2	1
Numero di connettori SATA II	0
Numero di connettori SATA	0
Connettore pannello audio frontale	SÃ¬
Connettore del pannello anteriore	SÃ¬
Connettore ATX (24-PIN)	SÃ¬
Connettore ventola CPU	SÃ¬
Numero di connettori della ventola della CPU	2
Numero di connettori ventola chassis	4
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	SÃ¬
Numero di connettori di alimentazione EPS (8 pin)	2
Connettore TPM	SÃ¬

Numero di connettori per la pompa dellâ acqua	2
Connettore LED RGB	SÃ¬
Numero di pin header per LED RGB	4
QuantitÃ porte USB 2.0	4
QuantitÃ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	4
QuantitÃ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	0
QuantitÃ di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	2
QuantitÃ di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	0
QuantitÃ porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
QuantitÃ porte HDMI	1
QuantitÃ di porte USB 3.2 Gen 2Ã 2 Tipo C	0
QuantitÃ di porte USB4 Gen 2Ã 2	2
QuantitÃ porte USB4 Gen 3Ã 2	0
QuantitÃ porte PS/2	0
Versione HDMI	2.1

QuantitÃ DisplayPorts	0
versione DisplayPort	1.4
Uscite per cuffie	1
Microfono, spinotto dâ□□ ingresso	SÃ¬
Porta uscita S/PDIF	SÃ¬
Spinotto antenna WiFi-AP	2
Wi-Fi	SÃ¬
Collegamento ethernet LAN	SÃ¬
Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Controller LAN	Realtek RTL8125
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Modello di dispositivo di controllo WLAN	MediaTek MT7925
Bluetooth	SÃ¬
Versione Bluetooth	5.4
Componente per	PC
Fattore di forma scheda madre	ATX
Famiglia di chipset per scheda madre	AMD
Chipset scheda madre	AMD X870E
Sistema audio	7.1
Chip audio	Realtek ALC1220
Colore del prodotto	Nero

Monitoraggio dello stato di salute del PC	CPU, Ventilatore, Temperatura, Tension
Sistema operativo Windows supportato	Windows 11 x64
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x)	0
Slot PCI Express x1 (Gen 4.x)	0
PCI Express x4 slots	2
Slot PCI Express x4 (Gen 4.x)	0
slot PCI Express x8 (Gen 3.x)	0
Slot PCI Express x8 (Gen 4.x)	0
Slot PCI Express x8 (Gen 5.x)	0
Slot PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Slot PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Numero di slot di M.2 (M)	4
Dimensione massima del primo connettore Key M.2	25110
Generazione massima PCI Express del primo M.2	5.0
Dimensione massima del secondo connettore Key M.2	22110

Generazione massima PCI Express del secondo M.2	5.0
Dimensione massima del terzo connettore Key M.2	22110
Generazione massima PCI Express del terzo M.2	5.0
Dimensione massima del quarto connettore Key M.2	22110
Generazione massima PCI Express del quarto M.2	4.0
Tipo BIOS	UEFI AMI
Dimensione memoria BIOS	256
Versione ACPI	5.0
Jumper di azzeramento CMOS	SÃ¬
Tasto di azzeramento CMOS	SÃ¬
Versione dellâ interfaccia di gestione del desktop (DMI)	2.7
Versione System management BIOS (SMBIOS)	2.7
Paese di origine	Cina
QuantitÃ di cartone da spedizione	1

Peso della batteria	3
Peso del litio per batteria	0,0700
Numero di celle della batteria	1
Tecnologia batteria	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Tipo batteria	CR2032
Larghezza imballo	345
ProfonditÃ imballo	294
Altezza imballo	80
Peso dellâ imballo	2,74
Larghezza	305
ProfonditÃ	244
Altezza	35
Batterie incluse	SÃ¬
Antenna inclusa	SÃ¬
Viti incluse	SÃ¬
Software forniti	NortonÂ® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
quantitÃ porte mSATA	0
Slot PCI Express x4 (Gen 3.x)	0
Peso	2,4
Durata della garanzia	3