

Codice SKU: **NETTPL518**

Prezzo: 108,99 € (IVA inclusa)

KIT POWERLINE WIFI TP-LINK TL-WPA4220KIT 500Mbps 3PZ

Descrizione

caratteristica	valore
Tipo	Ripetitore di rete
Distanza massima di trasferimento	300
Velocità di trasferimento dati	300
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Compatibilità Mac	Sì
Compatibilità sistema operativo Mac	Sì
Sistema operativo Linux supportato	Sì
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Standard di rete	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Wi-Fi	Sì
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max)	500
Banda Wi-Fi	Banda singola (2.4 GHz)
Ampiezza banda	2,4
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Colore del prodotto	Bianco
Tipo di montaggio	Parete
Indicatori LED	Rete, PLC, Potenza, WLAN
Certificazione	CE, RoHS
Tensione di ingresso AC	220
Frequenza di ingresso AC	50
Consumi	7,216
Consumo energetico (max)	7,608
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 40

Intervallo di temperatura	-40 – 70
Range di umidità di funzionamento	10 – 90
Umidità	5 – 90
Larghezza	94
Profondità	54
Altezza	69,5
Ampiezza trasmettitore	5,2
Profondità trasmettitore	2,85
Altezza trasmettitore	6,5
Guida rapida	Sì
Tipo di imballo	Scatola
Larghezza imballo	230
Profondità imballo	190
Altezza imballo	100
Peso dell’imballo	650
Certificati di conformità	RoHS