

Codice SKU: **MONAOC140**
EAN: **4038986642590**

Prezzo: 138,99 € (IVA inclusa)

Monitor 27? AOC 27G42E IPS 180Hz FHD 1ms Adaptive Sync HDMI/DisplayPort

Descrizione

Domina con il monitor Fast IPS Full HD 27G42E da 27″, risoluzione 1920×1080, supporto HDR10, incredibile frequenza di aggiornamento di 180 Hz e tempo GtG ultra reattivo di 1 ms
Inizia il tuo viaggio nel gaming con il monitor Full HD 27G42E da 27″, che offre una nitida risoluzione di 1920×1080 e una frequenza di aggiornamento fluida di 180 Hz per un gameplay senza interruzioni. Il suo pannello Fast IPS garantisce un tempo di risposta GtG ultra-reattivo di 1 ms, per immagini nitide e precise. Dotato di AdaptiveSync, basso input lag e supporto HDR10, questo monitor garantisce prestazioni di alto livello e una qualità delle immagini vivida. Grazie all'inclinazione ergonomica che garantisce il massimo comfort anche durante le sessioni di gioco prolungate, insieme a funzionalità come MBR MPRT 0,5 ms e personalizzazione G- Menu, questo monitor è lo strumento perfetto per migliorare la tua esperienza di gioco.

caratteristica	valore
Dimensioni diagonale schermo	68,6
Risoluzione del display	1920 x 1080
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Tecnologia display	LCD
Touch screen	No
Tipologia HD	Full HD
Tipo di pannello	Fast IPS
Tempo di risposta	1
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1000:1
Tempo massimo di refresh	180
Colori del display	16,7 milioni di colori

Retroilluminazione a LED	Sì
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Luminosità del display (tipica)	300
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Tempo di risposta (MPRT)	0,5
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Dot Pitch	0,311 x 0,311
Densità di Pixel	81,59
Dimensione visibile, orizzontale	59,8
Dimensione visibile, verticale	33,6
Frequenza scansione orizzontale	30 – 200
Frequenza scansione verticale	48 – 180
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Interfaccia DDC/CI	Sì
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	Adobe RGB, DCI-P3, sRGB
Copertura sRGB (tipica)	128,2
Copertura RGB Adobe	91,7
Gamma di colori DCI-P3	94
Intervallo di frequenza di aggiornamento AMD FreeSync	48 – 180
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Modalità gioco	Sì
Altoparlanti incorporati	No
Fotocamera integrata	No
Posizionamento di mercato	Gaming

Il nostro obiettivo? Garantirti sempre la soluzione perfetta per le tue esigenze, con la massima trasparenza e convenienza.

Colore del prodotto	Nero
Design senza telaio	Sì
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	Sì
Hub USB integrato	No
HDMI	Sì
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
HDCP	Sì
versione HDCP	2.2
Montaggio standard VESA	Sì
Blocco cavo	Sì
Regolazione altezza	No
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-3 – 21
On Screen Display (OSD)	Sì
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese, Turco, Ucraino
Numero di lingue OSD	19
Plug & Play	Sì
Indicatori LED	Sì
Classe di efficienza energetica (SDR)	E
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	21
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	28

Il nostro obiettivo? Garantirti sempre la soluzione perfetta per le tue esigenze, con la massima trasparenza e convenienza.

Consumi	22
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumo energetico (max)	34
Consumi (modalità spento)	0,3
Tensione di ingresso AC	100 – 240
Frequenza di ingresso AC	50/60
Corrente d’ingresso	1.5
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 40
Intervallo di temperatura	-25 – 55
Range di umidità di funzionamento	10 – 85
Umidità	5 – 93
Altitudine di funzionamento	0 – 5000
Altitudine di non-funzionamento	0 – 12192
Larghezza (con supporto)	613,9
Profondità (con supporto)	197,6
Altezza (con supporto)	449,7
Peso (con supporto)	3,83
Larghezza (senza supporto)	366,3
Profondità (senza supporto)	51,2
Altezza(senza supporto)	366,3
Peso (senza supporto)	3,44
Larghezza imballo	690
Profondità imballo	126
Altezza imballo	454
Peso dell’imballo	6,4
Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	AC, HDMI, DisplayPort
Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8
Lunghezza del cavo HDMI	1,8
Non contiene	Mercurio, PVC/BFR
Tecnologie specifiche del marchio	Crosshair
Ritardo di ingresso basso	Sì
Contatore FPS	Sì
Punto di selezione	Sì
Controllo delle ombre	Sì

Riduzione dell’effetto mosso	Sì
Dimmeraggio locale	Sì
Tipo di spessore della lunetta	Senza cornice
Certificati di conformità	CE
Certificazione	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC
Tasso di riciclabilità dell’imballaggio	100
Frequenza di aggiornamento nativo	60
Durata della garanzia	3