



Codice SKU: MONAOC148

Prezzo: 359,00 €(IVA inclusa)

Monitor 27" AOC U27G4R Fast IPS Dual Frame 4K UHD 160Hz / Full HD 320Hz 1ms Pivot Hub USB 2*HDMI

Descrizione

Domina la tua esperienza di gioco con il monitor Dual-Frame U27G4R, un display all'avanguardia che offre la massima flessibilità tra UHD a 160 Hz e FHD a 320 Hz.

Scopri il monitor Dual-Frame U27G4R, che offre la possibilità di passare da risoluzioni UHD a 160 Hz a FHD a 320 Hz e frequenze di aggiornamento per la massima versatilità nel gaming e nella creazione di contenuti. Grazie al pannello Fast IPS, GtG da 1 ms e MPRT da 0,5 ms, potrai godere di prestazioni ultra reattive e immagini vivide. HDR400 e AdaptiveSync (G-Sync TBC) garantiscono un'azione fluida e senza interruzioni, mentre HDMI 2.1 garantisce una connettività superiore. Il design ergonomico della base per gli eSports garantisce comfort durante le sessioni più lunghe, rendendo l'U27G4R perfetto per un multitasking fluido e un gaming immersivo.

caratteristica	valore
Dimensioni diagonale schermo	68,6
Risoluzione del display	3840 x 2160
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LED
Touch screen	No
Tipologia HD	4K Ultra HD
Tipo di pannello	Fast IPS
Tempo di risposta	1
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1000:1
Tempo massimo di refresh	320
Colori del display	16,7 milioni di colori
Retroilluminazione a LED	Sì

Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Luminosità del display (tipica)	400
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Tempo di risposta (MPRT)	0,3
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Densità di Pixel	163
Frequenza scansione orizzontale	30 - 360
Frequenza scansione verticale	48 - 320
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400
Copertura sRGB (tipica)	124,7
Copertura RGB Adobe	93,4
Gamma di colori DCI-P3	95,9
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Posizionamento di mercato	Gaming
Colore del prodotto	Nero, Rosso
Design senza telaio	Sì
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	Sì
Hub USB integrato	Sì
HDMI	Sì
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B
Numero di porte upstream	1

Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
Montaggio standard VESA	Sì
Blocco cavo	Sì
Regolazione altezza	Sì
Panel mounting interface 24/5000	
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Altezza regolabile (max)	13
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	-90 - 90
Girevole	Sì
Angolo di rotazione	-30 - 30
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-3,5 - 21,5
Picture-in-Picture	Sì
On Screen Display (OSD)	Sì
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Numero di lingue OSD	19
Classe di efficienza energetica (SDR)	F
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	25
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	50
Consumi	34
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumi (modalità spento)	0,3
Tipo alimentazione	Interno



Scala di efficienza energetica	Da A a G
Larghezza (con supporto)	613,9
Profondità (con supporto)	227,6
Altezza (con supporto)	516
Peso (con supporto)	6,35
Larghezza (senza supporto)	613,9
Profondità (senza supporto)	51,3
Altezza(senza supporto)	366,3
Peso (senza supporto)	4,41
Larghezza imballo	825
Profondità imballo	481
Altezza imballo	162
Peso dell'imballo	9,95
Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8
Lunghezza del cavo HDMI	1,8
Non contiene	Mercurio, PVC/BFR
Tecnologie specifiche del marchio	Crosshair
Ritardo di ingresso basso	Sì
Contatore FPS	Sì
Punto di selezione	Sì
Controllo delle ombre	Sì
Riduzione dell'effetto mosso	Sì
Dimmeraggio locale	Sì
Durata della garanzia	3
Certificazione	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC