

Codice SKU: **MONAOC117****Prezzo: 129,00 € (IVA inclusa)**

MONITOR AOC C24G2AE 23.6" Curvo 165Hz FHD 1ms FreeSync HDMI/DP

Descrizione

Monitor VA curvo da 24" con frequenza di 165 Hz, tempo di risposta di 1 ms e FreeSync Premium

Questo monitor a 165 Hz colpisce per il suo tempo di risposta di appena 1 ms e per il pannello VA, capace di generare colori straordinariamente vividi. Il supporto per FreeSync Premium garantisce una perfetta sincronizzazione tra monitor e GPU.

caratteristica	valore
Dimensioni diagonale schermo	59,9
Risoluzione del display	1920 x 1080
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LED
Touch screen	No
Tipologia HD	Full HD
Tipo di pannello	VA
Tempo di risposta	4
Forma dello schermo	Curvo
Rapporto di contrasto	3000:1
Tempo massimo di refresh	165
Colori del display	16,7 milioni di colori
Retroilluminazione a LED	Sì
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Luminosità del display (tipica)	250
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)

Tempo di risposta (MPRT)	1
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)
Formato	16:9
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Dot Pitch	0,272 x 0,272
Densità di Pixel	93
Dimensione visibile, orizzontale	52,1
Dimensione visibile, verticale	29,3
Dimensioni diagonale schermo (cm)	59,9
Durezza della superficie	3H
Profondità colore	8
Copertura sRGB (tipica)	120
Copertura NTSC (tipica)	85
Copertura RGB Adobe	89
Curvatura dello schermo	150
NVIDIA G-SYNC	No
AMD FreeSync	Sì
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium
Intervallo di frequenza di aggiornamento AMD FreeSync	48 - 165
Ricarica rapida	No
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4
Microfono incorporato	No
Posizionamento di mercato	Gaming
Colore del prodotto	Nero, Rosso
Design senza telaio	Sì
Cornice anteriore	Nero/rosso
Supporto staccabile	Sì
Hub USB integrato	No

HDMI	Sì
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Porta DVI	No
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Ingresso audio	Sì
Uscita audio	Sì
Connessione cuffia	3,5 mm
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Montaggio standard VESA	Sì
Blocco cavo	Sì
Regolazione altezza	No
Panel mounting interface 24/5000	
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Rotazione	No
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 23
On Screen Display (OSD)	Sì
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Numero di lingue OSD	16
Classe di efficienza energetica (SDR)	E
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	18
Consumi	27
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumi (modalità spento)	0,3
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50/60

Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	393440
Adattatore esterno	No
Larghezza (con supporto)	536,1
Profondità (con supporto)	227,4
Altezza (con supporto)	421,2
Peso (con supporto)	3,84
Larghezza (senza supporto)	536,1
Profondità (senza supporto)	68,5
Altezza(senza supporto)	321
Larghezza imballo	730
Profondità imballo	160
Altezza imballo	480
Peso dell'imballo	6,11
Cavi inclusi	DisplayPort, HDMI
Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8
Lunghezza del cavo HDMI	1,8
Non contiene	Mercurio
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Materiali della confezione riciclabili	100
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
Durata della garanzia	3
Certificati di conformità	WEEE
Effetti della luce	No
Certificazione	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC,Microsoft WHQL
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210