

Codice SKU: **MONASU362**EAN: **4711387675243****Prezzo: 829,00 € (IVA inclusa)**

Monitor ASUS ROG Swift OLED XG27ACDNG 27\" data-bbox="55 358 887 375"/>

Descrizione

caratteristica	valore
Dimensioni diagonale schermo	67,3
Risoluzione del display	2560 x 1440
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	QD-OLED
Touch screen	No
Tipologia HD	Quad HD
Tipo di pannello	OLED
Tempo di risposta	0,03
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1500000:1
Tempo massimo di refresh	360
Colori del display	1,073 miliardi di colori
Luminosità del display (picco)	450
Luminosità del display (tipica)	1000
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Dot Pitch	0,229 x 0,229
Dimensione visibile, orizzontale	59
Dimensione visibile, verticale	33,4
Frequenza scansione orizzontale	30 - 625

Frequenza scansione verticale	48 - 360
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Copertura sRGB (tipica)	135
Gamma di colori DCI-P3	99
NVIDIA G-SYNC	Sì
AMD FreeSync	Sì
Tipo G-SYNC NVIDIA	G-SYNC Compatible
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium Pro
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Altoparlanti incorporati	No
Fotocamera integrata	No
Posizionamento di mercato	Gaming
Colore del prodotto	Nero
Supporto staccabile	Sì
Colore piedi	Nero
Hub USB integrato	Sì
HDMI	Sì
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì
Alimentazione USB	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	90
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	1
Versione DisplayPort	1.4
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
HDCP	Sì
versione HDCP	2.2
Montaggio standard VESA	Sì

Blocco cavo	Sì
Regolazione altezza	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Montabile a parete	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Altezza regolabile (max)	12
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	90 - -90
Girevole	Sì
Angolo di rotazione	45 - -45
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	20 - -5
Classe di efficienza energetica (SDR)	F
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	25
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	33
Consumi	75
Consumi (modalità spento)	0,3
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5
Corrente d'ingresso	3
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Larghezza (con supporto)	610,3
Profondità (con supporto)	218,8
Altezza (con supporto)	514,8
Peso (con supporto)	7,44
Larghezza (senza supporto)	610,3
Profondità (senza supporto)	70,5
Altezza(senza supporto)	352,4
Peso (senza supporto)	4,97
Larghezza imballo	860
Profondità imballo	163
Altezza imballo	500
Peso dell'imballo	10,4
Tipo di imballo	Scatola
Tecnologie specifiche del marchio	ASUS OLED Care
Controllo delle ombre	Sì