

Codice SKU: **MONGIG122****Prezzo: 195,99 € (IVA inclusa)**

MONITOR GIGABYTE G27Q2 QHD IPS 27" 200Hz 1ms

Descrizione

Il GIGABYTE G27Q2 offre una risoluzione QHD con un refresh rate di 200Hz e un tempo di risposta di 1ms per il gaming competitivo. Le caratteristiche includono AMD FreeSync Premium, supporto HDR, profondità di colore a 10 bit e copertura del 95% DCI-P3. La protezione per gli occhi certificata TÜV e gli strumenti di gioco offrono comfort e vantaggio competitivo.

caratteristica	valore
Dimensioni diagonale schermo	68,6
Risoluzione del display	2560 x 1440
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Tecnologia display	LED
Touch screen	No
Tipologia HD	Quad HD
Tipo di pannello	SS-IPS
Tempo di risposta	1
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1000:1
Tempo massimo di refresh	200
Colori del display	1,07 miliardi di colori
Tipologia di retroilluminazione	LED ad angolo
Luminosità del display (tipica)	350
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Risoluzioni grafiche supportate	2560 x 1440
Modalità video supportate	1440p

Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Dot Pitch	0,233 x 0,233
Dimensione visibile, orizzontale	59,7
Dimensione visibile, verticale	33,6
Dimensioni diagonale schermo (cm)	69
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Gamma di colori	95
Copertura sRGB (tipica)	128
Gamma di colori DCI-P3	95
NVIDIA G-SYNC	Sì
AMD FreeSync	Sì
Tipo G-SYNC NVIDIA	G-SYNC Compatible
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Altoparlanti incorporati	No
Fotocamera integrata	No
Posizionamento di mercato	Gaming
Colore del prodotto	Nero
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	Sì
Hub USB integrato	Sì
HDMI	Sì
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Versione dell'hub USB	2.0
Numero di porte upstream	1
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì
Alimentazione USB	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	15
Porta DVI	No
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Ingresso audio	No

Uscite per cuffie	1
Montaggio standard VESA	Sì
Blocco cavo	Sì
Regolazione altezza	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello 100 x 100	
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Altezza regolabile (max)	13
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	0 - 90
Girevole	Sì
Angolo di rotazione	0 - 15
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 21
Classe di efficienza energetica (SDR)	F
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	24
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	41
Consumi	22
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,3
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50/60
Corrente d'ingresso	3.42
Adattatore di voltaggio output AC	19
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Larghezza (con supporto)	612,7
Profondità (con supporto)	187,5
Altezza (con supporto)	519,1
Peso (con supporto)	6,32
Larghezza (senza supporto)	612,7
Profondità (senza supporto)	54,3
Altezza(senza supporto)	368,5
Larghezza imballo	795
Profondità imballo	131
Altezza imballo	475
Peso dell'imballo	8,09
Tipo di imballo	Scatola

Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Adattatore di alimentazione incluso	Sì
Guida rapida	Sì
Durata della garanzia	3