

Codice SKU: **MONGIG130****Prezzo: 838,99 € (IVA inclusa)**

MONITOR GIGABYTE M032U24 4K OLED 31.5" 240Hz 0,03ms

Descrizione

Scopri l'upgrade definitivo con il M032U24. Alimentato dalla tecnologia QD-OLED, un refresh rate di 240Hz, un tempo di risposta di 0,03 ms e funzionalità tattiche, il M032U24 offre un'accuratezza dei colori straordinaria e migliora il tuo vantaggio competitivo, permettendoti di conquistare in ogni gioco.

caratteristica	valore
Dimensioni diagonale schermo	80
Risoluzione del display	3840 x 2160
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Tecnologia display	QD-OLED
Touch screen	No
Tipologia HD	4K Ultra HD
Tipo di pannello	OLED
Tempo di risposta	0,03
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1500:1
Tempo massimo di refresh	240
Colori del display	1,07 miliardi di colori
Luminosità del display (tipica)	300
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Schermo antiriflesso	Sì
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Dot Pitch	0,181 x 0,181

Dimensione visibile, orizzontale	69,9
Dimensione visibile, verticale	39,5
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR True Black 500
Profondità colore	10
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Gamma di colori	99
Gamma di colori DCI-P3	99
NVIDIA G-SYNC	Sì
AMD FreeSync	Sì
Tipo G-SYNC NVIDIA	G-SYNC Compatible
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium Pro
Tecnologia flicker-free	Sì
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	10
Posizionamento di mercato	Gaming
Colore del prodotto	Nero
Colore piedi	Nero
Hub USB integrato	Sì
HDMI	Sì
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C
Numero di porte upstream	1
Numero di porte downstream	2
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì
Alimentazione USB	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	18
Quantità porte VGA (D-Sub)	0
Porta DVI	No
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Uscite per cuffie	1
Montaggio standard VESA	Sì

Blocco cavo	Sì
Regolazione altezza	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello 100 x 100	
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Altezza regolabile (max)	13
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	0 - 90
Girevole	Sì
Angolo di rotazione	-15 - 15
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 21
On Screen Display (OSD)	Sì
Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	33
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	38
Consumi	38
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumi (modalità spento)	0,3
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50/60
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Larghezza (con supporto)	719
Profondità (con supporto)	240
Altezza (con supporto)	610
Peso (con supporto)	7,95
Larghezza (senza supporto)	718
Profondità (senza supporto)	65
Altezza(senza supporto)	545
Peso (senza supporto)	6
Larghezza imballo	980
Profondità imballo	168
Altezza imballo	545
Peso dell'imballo	11,3
Tipo di imballo	Scatola
Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	DisplayPort, Potenza

Guida rapida	Sì
Tecnologie specifiche del marchio	Black Equalizer, Crosshair
Durata della garanzia	3