Codice SKU: **MOONGIG105**
EAN: **4719331809263**

Prezzo: 239,00 € (IVA inclusa)

MONITOR GIGABYTE M27Q QHD SS-IPS 27? 170Hz 0.5ms FreeSync Premium

Descrizione

GIGABYTE M27Q offre un display QHD da 27 pollici con frequenza di aggiornamento di 165Hz, tempo di risposta di 1ms e colori a 10 bit, offrendoti un’esperienza di gioco fluida e una qualità di visualizzazione dettagliata. Con un esclusivo KVM, controllare su diverse piattaforme non potrebbe essere più semplice. Goditi tutto su M27Q.

caratteristica	valore
Dimensioni diagonale schermo	68,6
Risoluzione del display	2560 x 1440
Rapporto d’aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LED
Touch screen	No
Tipologia HD	Quad HD
Tipo di pannello	SS-IPS
Tempo di risposta	0,5
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1000:1
Tempo massimo di refresh	170
Colori del display	16,7 milioni di colori
Luminosità del display (tipica)	350
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000000:1
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178

Dot Pitch	0,233 x 0,233
Dimensione visibile, orizzontale	59,7
Dimensione visibile, verticale	33,6
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400
Profondità colore	8
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Gamma di colori	92
Copertura sRGB (tipica)	140
NVIDIA G-SYNC	No
AMD FreeSync	Sì
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium
Tecnologia flicker-free	Sì
Altoparlanti incorporati	No
Fotocamera integrata	No
Posizionamento di mercato	Gaming
Colore del prodotto	Nero
Colore piedi	Nero
Hub USB integrato	Sì
HDMI	Sì
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Versione dell’hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B
Numero di porte upstream	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Uscite per cuffie	1
Jack DC-in	Sì
Montaggio standard VESA	Sì
Blocco cavo	Sì
Regolazione altezza	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Altezza regolabile (max)	13

Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 – 20
Classe di efficienza energetica (SDR)	F
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	26
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	43
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumo energetico (max)	58
Consumi (modalità spento)	0,3
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5
Tensione di ingresso AC	100 – 240
Frequenza di ingresso AC	50 – 60
Corrente d’ingresso	3.42
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 40
Larghezza (con supporto)	615,1
Profondità (con supporto)	203
Altezza (con supporto)	533,5
Peso (con supporto)	5,5
Larghezza (senza supporto)	615,1
Profondità (senza supporto)	42,2
Altezza(senza supporto)	367,4
Larghezza imballo	720
Profondità imballo	200
Altezza imballo	470
Peso dell’imballo	7,79
Tipo di imballo	Scatola
Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Guida rapida	Sì
Durata della garanzia	3
Quantità di cartone da spedizione	1
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Codice del registro europeo dei prodotti per l’etichettatura energetica (EPREL)	396165

Il nostro obiettivo? Garantirti sempre la soluzione perfetta per le tue esigenze, con la massima trasparenza e convenienza.