

Codice SKU: **MONGIG120****Prezzo: 375,00 € (IVA inclusa)**

MONITOR GIGABYTE M27UP ICE 4K SS-IPS 27" 160Hz 1ms DUAL MODE FULLHD 320Hz

## Descrizione

Il monitor GIGABYTE M27UP ICE offre una qualità dell'immagine eccezionale con risoluzione 4K a 160Hz e può passare a FHD a un'impressionante 320Hz. Con un tempo di risposta di 1 ms, un'accuratezza dei colori del 95% DCI-P3 e DisplayHDR 400, questo monitor offre prestazioni premium sia nel gioco che nella produttività.

<b>caratteristica</b>	<b>valore</b>
Dimensioni diagonale schermo	68,6
Risoluzione del display	3840 x 2160
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LED
Touch screen	No
Tipologia HD	4K Ultra HD
Tipo di pannello	SS-IPS
Tempo di risposta	1
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1000:1
Tempo massimo di refresh	160
Colori del display	1,07 miliardi di colori
Retroilluminazione a LED	Sì
Tipologia di retroilluminazione	LED ad angolo
Luminosità del display (tipica)	350
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Schermo antiriflesso	Sì

---

Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Dot Pitch	0,155 x 0,155
Dimensione visibile, orizzontale	59,6
Dimensione visibile, verticale	33,5
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Gamma di colori	95
Copertura sRGB (tipica)	125
Gamma di colori DCI-P3	95
NVIDIA G-SYNC	Sì
AMD FreeSync	Sì
Tipo G-SYNC NVIDIA	G-SYNC Compatible
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	10
Posizionamento di mercato	Gaming
Colore del prodotto	Bianco
Cornice anteriore	Bianco
Colore piedi	Bianco
Hub USB integrato	Sì
HDMI	Sì
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Numero di porte upstream	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì
Alimentazione USB	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	18
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Montaggio standard VESA	Sì

---

---

Blocco cavo	Sì
Regolazione altezza	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello 100 x 100	
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Altezza regolabile (max)	13
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	0 - 90
Girevole	Sì
Angolo di rotazione	0 - 15
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 20
Classe di efficienza energetica (SDR)	F
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	26
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	50
Consumi	27,6
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumi (modalità spento)	0,3
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50/60
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Larghezza (con supporto)	612
Profondità (con supporto)	192
Altezza (con supporto)	515
Peso (con supporto)	6,65
Larghezza (senza supporto)	612
Profondità (senza supporto)	59
Altezza(senza supporto)	371
Peso (senza supporto)	5,15
Larghezza imballo	800
Profondità imballo	169
Altezza imballo	480
Peso dell'imballo	9,08
Tipo di imballo	Scatola
Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	DisplayPort, HDMI, Potenza, USB
Tecnologie specifiche del marchio	Black Equalizer, Crosshair

---



Durata della garanzia

3