

Codice SKU: **NETTPL237**EAN: **6935364088804****Prezzo: 66,00 € (IVA inclusa)**

ROUTER TP-LINK 4G LTE TL-MR100

Descrizione

| caratteristica | valore |
|---|---|
| WAN Ethernet | Sì |
| Slot per scheda SIM | Sì |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | No |
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
| Banda Wi-Fi | Banda singola (2.4 GHz) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 300 |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Fast Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Standard di rete | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Port forwarding | Sì |
| Port Triggering | Sì |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Radio senza fili | Sì |
| Potenza Isotropica Irradiata Equivalente (EIRP) (@IEEE 802.11n) | 20 |
| Sensibilità ricevitore | 11g 54M: -74dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -67dBm |

| | |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 4G |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| Standard 3G | HSPA, UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bande 4G supportate | 800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 |
| Bande 3G supportate | 850,900,2100 |
| Tipologia SIM card | MicroSIM |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Porta USB | No |
| Slot per la scheda di memoria | No |
| Jack DC-in | Sì |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Statistiche wireless | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Firewall | Sì |
| Accesso ospite | Sì |
| Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI) | Sì |
| Pianifica l'accesso | Sì |
| Filtri MAC address | Sì |
| Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
| Supporto DMZ | Sì |
| Cliente DHCP | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
| Colore del prodotto | Nero |
| Interruttore On/Off | Sì |
| Certificazione | CE, RoHS |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Design dell'antenna | Esterno |

| | |
|---|--|
| Tipo connettore antenna | Tipo N |
| Qualità dell'antenna | 2 |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Tipologia alimentazione | dC |
| Voltaggio di uscita | 9 |
| Corrente d'uscita | 0,85 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
| Umidità | 5 - 90 |
| Browser supportati | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Larghezza | 154 |
| Profondità | 114 |
| Altezza | 36 |
| Peso | 150 |
| Larghezza imballo | 293 |
| Profondità imballo | 161 |
| Altezza imballo | 66 |
| Peso dell'imballo | 480 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |