

Codice SKU: **THRDIS105****Prezzo: 123,00 € (IVA inclusa)**

THERMALRIGHT FROZEN WARFRAME 360 LCD ARGB WHITE 360mm

Descrizione

- [Eccellente combinazione di raffreddamento] Il radiatore di raffreddamento ad acqua per CPU dotato di un blocco d'acqua con uno schermo LCD rimovibile, un radiatore a 360 gradi in alluminio nanolaccato completamente nero, un tubo di protezione dell'acqua polimerica e una ventola ad aria compressa PWM standard da 120 mm, che si avvale della creazione di un radiatore raffreddato ad acqua integrato ad alto raffreddamento, lunga durata, high-end, basso livello di rumorosità e bassa evaporazione prescritto.
- [Parametri del radiatore di raffreddamento ad acqua] La dimensione del radiatore di raffreddamento ad acqua è di 397 x 120 x 52 mm, la testa fredda: 69,2 x 69,2 x 60 mm, la velocità della pompa dell'acqua è di 3000 giri/min $\pm$ 10%, la tensione: DC 12 V, il rumore di funzionamento è $\leq$ 23 dBA, con la cooperazione di alta velocità della pompa dell'acqua e della ventola può essere assicurata che il radiatore raffredda la CPU a lungo ed eccezionalmente. molti radiatori di raffreddamento ad acqua.
- [ARGB Divine Light Synchronisation] L'ARGB della ventola per CPU è sincronizzato con il 5V 3pin sulla scheda madre per ottenere la sincronizzazione della luce, l'effetto di luce soffusa, un raffreddamento efficiente fornendo ricchi effetti di luce e supportare effetti di luce in serie per evitare fessure di luce insufficienti. Il connettore della luce è 5 V 3 pin ARGB, si prega di assicurarsi che la scheda madre abbia questo connettore.
- [Ottimizzazione dei dettagli] La ventola preinstallata del radiatore e la clip per tubo dell'acqua in dotazione sono facili da montare, e la fibbia in metallo SS2 è compatibile con un'ampia gamma di modelli di CPU, in modo che il radiatore raffreddato ad acqua e il radiatore raffreddato ad aria di Thermalright possano essere commutati liberamente. Lo schermo LCD IPS con una risoluzione di 320 x 240 può ripristinare il colore in modo più accurato e lo schermo può essere regolato liberamente.
- [Descrizione software tramite schermo LCD] L'alimentazione e la trasmissione dei dati dello schermo LCD sono forniti tramite l'interfaccia USB della scheda madre 9PIN, si prega di verificare l'integrità del cablaggio prima di installare il software. Il software può essere scaricato dal sito ufficiale di Thermalright e ottenere ulteriori informazioni presso il servizio clienti del negozio.

-
- [Forte compatibilità] supporta AMD: AM4/AM5, Intel: LGA1150/1151/1155/1156/1200/2011/2066/1700, ogni piattaforma viene fornita con il corrispondente fissaggio di montaggio, i passaggi di installazione sono semplici, possono essere installati bene sulla piattaforma CPU corrispondente, si consiglia in base al video di installazione o Manuale di installazione.