

Codice SKU: **NETTPL316**EAN: **6935364089931****Prezzo: 39,00 € (IVA inclusa)**

TP-LINK ARCHER AC1200 T4E WIFI 300Mbps+ 867Mbps

Descrizione

caratteristica	valore
Tecnologia di connessione	Wireless
Interfaccia host	PCI Express
Interfaccia	WLAN
Fattore di forma della Scheda PCI	A mezza altezza (profilo basso)
Velocità massima di trasferimento dati	867
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wi-Fi	Sì
Banda Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standard Wi-Fi	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Velocità trasferimento dati WLAN	11,54,300,867
Modulazione	16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Larghezza di banda (prima)	2,4

Larghezza di banda (seconda)	5
Interno	Sì
Componente per	PC
Colore del prodotto	Nero, Verde
Antenna	Sì
Design dell'antenna	Esterno
Potenza di trasmissione (CE)	23
Potenza di trasmissione (FCC)	24
Modalità operative	Modalità infrastruttura
Sistema operativo	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64,
Windows supportato	Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40
Intervallo di temperatura	-40 - 70
Range di umidità di funzionamento	10 - 90
Umidità	5 - 90
Larghezza	120,8
Profondità	115,2
Altezza	21,5
Staffa a basso profilo	Sì
Quantità per pacco	1
Tipo di imballo	Scatola
Larghezza imballo	207
Profondità imballo	148
Altezza imballo	42

Peso dell'imballo	300
Staffe di montaggio incluse	Sì
CD di installazione	Sì
Guida d'installazione rapida	Sì
Certificati di conformità	RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Antenna/Antenne staccabile/staccabili	Sì
Qualità dell'antenna	2
Intervallo della potenza di trasmissione	59,5 - 92
Senza conflitto	Sì
Conformità alla sostenibilità	Sì