

Codice SKU: **NETTPL415****Prezzo: 20,00 € (IVA inclusa)**

TP-LINK ARCHER T2U AC600 W/L USB 2.0

## Descrizione

<b>caratteristica</b>	<b>valore</b>
Tecnologia di connessione	Wireless
Interfaccia host	USB
Interfaccia	WLAN
Versione USB	2.0
Velocità massima di trasferimento dati	600
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ac
Wi-Fi	Sì
Banda Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Range di frequenza	2,4 - 5
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standard Wi-Fi	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Velocità trasferimento dati WLAN	11,54,150,433,600
Modulazione	16-QAM, 256-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Algoritmi di sicurezza supportati	128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA2, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPS
Interno	No
Componente per	PC/PC portatile

Colore del prodotto	Nero
Antenna	Sì
Design dell'antenna	Interno
Indicatori LED	status
Sensibilità ricevitore	5GHz □ 11a 6Mbps: -94dBm 11a 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS0: -94dBm 11n HT20 MCS7: -77dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11ac VHT80 MCS0: -89dBm 11ac VHT80 MCS9: -64dBm 2.4GHz: 11b 1Mbps: -99dBm 11b 11Mbps: -91dBm 11g 6Mbps: -94dBm 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT20 MCS0: -95dBm 11n HT20 MCS7: -76dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -73dBm
Certificazione	CE, FCC
Unità CD-ROM necessaria	Sì
Sistema operativo supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP
Compatibilità sistema operativo Mac	macOS
Sistema operativo Linux supportato	Sì
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40
Intervallo di temperatura	-40 - 70
Range di umidità di funzionamento	10 - 90
Umidità	5 - 90
Larghezza	40,5
Profondità	19,7
Altezza	10,3
Quantità per pacco	1
Larghezza imballo	138
Profondità imballo	128
Altezza imballo	30
Peso dell'imballo	90
Certificati di conformità	RoHS
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



Guida rapida

Sì