



Codice SKU: NETTPL516

Prezzo: 67,00 €(IVA inclusa)

KIT POWERLINE WIFI TP-LINK TL-PA4220KIT 500Mbps 2PZ

Descrizione

caratteristica

| caracteristica | valore |
|---|---|
| Velocità massima di trasferimento dati | 600 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Presa elettrica integrata | No |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Fast Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ- 45) | 3 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Velocità trasferimento dati WLAN | 11,54,300 |

valore



Standard PowerLine

HomePlug AV

Modulazione

OFDM

Algoritmi di

sicurezza

128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

supportati

Massima

distanza di

300

funzionamento

Plug & Play Sì

Consumi 7.2

Consumi

(modalità stand- 4,6

by)

Colore del

prodotto

Bianco

Tipo di antenna Interno

Indicatori LED Sì

Certificazione CE, FCC

> Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64,

Sistema operativo Windows

supportato

Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows

Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP

Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Sistema

operativo Linux Sì

supportato

Compatibilità

Mac

Sì

Compatibilità

macOS sistema

operativo Mac

Intervallo

temperatura di 0 - 40

funzionamento

Intervallo di

-40 - 70temperatura



Range di umidità 10 - 90 di funzionamento

Umidità 5 - 90

94 Larghezza Profondità 54

Altezza 69,5

Certificati di

RoHS conformità

Larghezza

190 imballo

Profondità

136 imballo

Altezza imballo 100 Peso dell'imballo 420

Quantità per 2

pacco

d'installazione Sì

rapida

Guida

Cavi inclusi LAN (RJ-45)