



Codice SKU: **SSDWES951****Prezzo: 49,00 € (IVA inclusa)**

WESTERN DIGITAL WDS500G4B0E BLUE SN5000 SSD 500 M.2 NVMe

Descrizione

fornitore WESTERN DIGITAL

articoloFornitoreWDS500G4B0E

DescrArt SSD WD BLUE SN5000 - 500GB M.2 PCIe Gen4x4 (R5000 - W4000)

DescrProd SSD

Disponibilita 0

PesoLordo 0.05

PrezzoOfferta 31.79

Sottocategoria SSD M.2 >500GB

500 GB M.2 PCI Express 4.0 Velocità di lettura: 5000 MB/s 460000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) Velocità di scrittura: 4000 MB/s 770000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) 3D TLC NAND NVMe Componente per: PC/PC portatile

Caratteristiche Certificazione BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI Classificazione per TBW 300 Tempo medio tra guasti (MTBF) 1750000 h

Scrittura casuale (4KB) 770000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) Lettura casuale (4KB) 460000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) Velocità di scrittura 4000 MB/s Velocità di lettura 5000 MB/s Velocità di trasferimento dati 5,5 Gbit/s Dimensioni dell'unità SSD M.2 2280 (22 x 80 mm) Componente per PC/PC portatile Tipo memoria 3D

SchedaTecnica TLC NAND NVMe Sì Interfaccia PCI Express 4.0 Capacità SSD 500 GB Dimensione SSD M.2

Gestione energetica Consumo energetico (in sospensione) 0,005 W Consumo energetico (medio) 0,075 W Consumo energetico (max) 0,0063 W Informazioni Generali Nome della famiglia di prodotti Blue Condizioni ambientali Shock di funzionamento 1500 G Vibrazione di non-funzionamento 4,9 G Vibrazione di funzionamento 5 G Minima temperatura di funzionamento 0 °C Massima temperatura di funzionamento 85 °C Intervallo di temperatura -40 - 85 °C Intervallo temperatura di funzionamento 0 - 85 °C Dettagli tecnici Certificati di conformità BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), KCC, RCM, RoHS, UL, VCCI Durata della garanzia 5 anno/i Dimensioni e peso Peso 5,7 g Altezza 2,38 mm Profondità 80,2 mm Larghezza 22,1 mm Altre caratteristiche Colore del prodotto Blu